Очки закрытые РОСОМЗ 3Н95 Стальной БАРС® Стронггласс 295737



Код по каталогу: 131-0918-01

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий, неионизирующего излучения (ультрафиолетовое), химических факторов (капель жидкостей и грубодисперсных аэрозолей), повышенных температур (брызг расплавленного металла и горячих частиц). Очки закрытые с непрямой вентиляцией, панорамным обзором защищают от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом 5,9 Дж и механической прочностью - 120 м/с. Предназначены для работ на высоте, в ограниченном пространстве, при минусовых температурах. Стеклос бесцветным УФ-светофильтром из поликарбоната с покрытием СтронГлас 120"" (двустороннее твердое покрытие высокого качества, устойчивое к запотеванию 120 сек., истиранию и царапинам, сохраняющее свои свойства при интенсивной эксплуатации, в т.ч. при работе с абразивами). Оправа имеет увеличенную защиту сверху и с боков. Мягкий обтюратор и регулируемая наголовная лента обеспечивают плотное прилегание и комфортную посадку без давления. Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ.

Защитные свойства: 2C-1,2 RZ 1 BT 9 KN - RZ 253 3 4 9 BT

2C-1,2- обозначение светофильтра

1 – первый оптический класс

BT - устойчивость к среднеэнергетическому удару

9 - символ устойчивости к брызгам расплавленного металла и проникновению горячих частиц

K - символ сопротивляемости к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (устойчивость к царапинам)

N – символ устойчивости к запотеванию

3 - символ устойчивости к каплям и брызгам жидкости

4 - защита от грубодисперсных аэрозолей (пыли).

ОПИСАНИЕ

Закрытые защитные очки ЗН95 Стальной БАРС СтронГлас предназначены для надёжной защиты глаз при выполнении работ в условиях повышенной опасности.
Они эффективно защищают от механических воздействий, ультрафиолетового излучения, капель жидкостей и грубодисперсных аэрозолей, а также от брызг расплавленного металла и горячих частиц. Конструкция закрытого типа с непрямой вентиляцией предотвращает попадание пыли и капель внутрь, одновременно снижая риск запотевания, а панорамное стекло обеспечивает широкий угол обзора без искажений. Очки выдерживают воздействие высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом до 5,9 Дж и механическую прочность до 120 м/с, что делает их подходящими для работ на высоте, в ограниченных пространствах и при отрицательных температурах.
Стекло из поликарбоната оснащено бесцветным УФ-светофильтром и покрытием СтронГлас 120’ — это двустороннее твёрдое покрытие высокого качества, устойчивое к запотеванию до 120 секунд, истиранию и царапинам. Оно сохраняет защитные свойства даже при интенсивной эксплуатации, в том числе при работе с абразивными материалами. Оправа усилена сверху и с боков для дополнительной защиты. Мягкий обтюратор обеспечивает плотное прилегание без давления, а регулируемая наголовная лента позволяет комфортно зафиксировать очки на протяжении всей смены.
Оптический класс 1 гарантирует отсутствие искажений при длительном использовании. Очки можно мыть и дезинфицировать, они совместимы с другими средствами индивидуальной защиты и подходят для профессионального применения в различных производственных условиях.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.253-2013

ТР ТС 019/2011