Перчатки АТТИС



Код по каталогу: 136-0209-01

Крнструкция: вязаные

Материал: хлопок, полиэстер

Материал покрытия: нитрил

Класс вязки: 7 (петель на дюйм)

Манжета: трикотажная

Длина: 260 мм

Размерный ряд: 10

Рекомендованы для: - Работ, связанных с управлением различными машинами и оборудованием (рубильными молотками, гайковертами, шлифовальными машинами, сверлильными машинами)

- Работы с перфораторами, горными сверлами, отбойными молотками, бетоноломами

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4243x

Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)

Стойкость к порезам - 2 (2,5 - показатель)

Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 3 (100 Ньютонов)

Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: 3 Ми Мп Мв

ОПИСАНИЕ

Удобные перчатки для работы с виброинструментом: перфораторами, дрелями, отбойными молотками. Надежно защищают от вибрации в диапазоне частот 16–250 Гц (тип 2а, 2б).
Основа перчаток АТТИС — смесовая пряжа из хлопка и полиэфира. Материал обеспечивает высокую прочность и стойкость к истиранию (максимальный 4 уровень), не растягивается и не дает усадки. Эластичные манжеты обеспечивают комфортную посадку.
Область ладони и пальцев покрыта толстым слоем нитрила. Нитриловые подушечки эффективно снижают низкочастотные и высокочастотные колебания различного спектра. Коэффициент поглощения вибрации низких и средних частот — 91%, высоких — 59%.
Перчатки АТТИС радуют не только отличными антивибрационными свойствами. Они также хорошо защищают руки от проколов, порезов и сохраняют крепкий

РАЗМЕРЫ

10

захват без скольжения.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА
ГОСТ 12.4.252-2013	
ГОСТ 12.4.002-97	
ТР ТС 019/2011	