

Перчатки АТТИС



Код по каталогу: 136-0209-01

Материал: хлопок, полиэстер

Материал покрытия: нитрил

Класс вязки: 7 (петель на дюйм)

Рекомендованы для работ, связанных с вибрирующим инструментом

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019:
4243х

Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)

Стойкость к порезам- 2 (2,5 - показатель)

Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 3 (100 Ньютонов)

Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: 3 Ми Мп
Мв

ОПИСАНИЕ

Удобные перчатки для работы с виброинструментом: перфораторами, дрелями, отбойными молотками. Надежно защищают от вибрации в диапазоне частот 16–250 Гц.

Основы перчаток АТТИС — смесовая пряжа из хлопка и полиэфира. Материал обеспечивает высокую прочность и стойкость к истиранию (максимальный 4 уровень), не растягивается и не дает усадки. Эластичные манжеты обеспечивают комфортную посадку.

Область ладони и пальцев покрыта толстым слоем нитрила. Нитриловые подушечки эффективно снижают низкочастотные и высокочастотные колебания различного спектра. Коэффициент поглощения вибрации низких и средних частот — 91%, высоких — 59%.

Перчатки АТТИС радуют не только отличными антивибрационными свойствами. Они также хорошо защищают руки от проколов, порезов и сохраняют крепкий захват без скольжения.

РАЗМЕРЫ

10

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ 12.4.002-97

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА



