

Перчатки БАНТИНГ ЭВОЛЮШН



Код по каталогу: 136-0156-02

Материал основы: полиэфир

Материал покрытия: полиуретан

Класс вязки: 13 (петель на дюйм)

Тип покрытия: частичное

Рекомендовано для: сборочных работ, упаковки, контроля качества, манипуляций с мелкими предметами

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019:

3131A

Стойкость к истиранию - 3 (2000 циклов)

Стойкость к порезам - 1 (1,2 индекс)

Сопротивление раздиру – 3 (50 Н)

Сопротивление проколу – 1 (20 Н)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – А (2 Н)

ОПИСАНИЕ

Бесшовные вязанные перчатки из полиэфира с полиуретановым покрытием в области кончиков пальцев и ладонной части. Эргономичные модель с максимальным уровнем защиты от истирания, не стесняют движений, подходят для тонких и точных манипуляций. Не оставляют следов на поверхностях контакта. Свойства: прочный захват, отличная тактильная чувствительность. Белый цвет перчаток обеспечивает контроль качества производственного процесса и позволяет избежать перекрестного загрязнения. Подходят для сухих и влажных условий работы.

РАЗМЕРЫ

6
7
8
9
10
11

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

