Перчатки ФЛАМИНГО



Код по каталогу: 136-0250-02

Конструкция: сшитые

Основа: хлопок 95%, пена 5%

Материал покрытия: ПВХ

Тип покрытия: полное

Манжета: крага

Цвет: оранжевый

Длина: 300 мм

Толщина: 3 мм

Размерный ряд: 10,11

Рекомендованы для: - технического обслуживания автострад и работ на открытом воздухе

- работ на химическом производстве

- работ на бурильных платформах в море

- работ в холодильниках

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019:

4121B

Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)

Стойкость к порезам - 1 (1,2 индекс)

Сопротивление раздиру – 2 (25 Н)

Сопротивление проколу – 1 (20 Н)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – B (5 Н)

Защитные свойства по ГОСТ ISO 374-1-2019:

Тип B (KLT)

K - гидроксид натрия 40%

L - серная кислота 96%

T - формальдегид 37%

Защитные свойства по ГОСТ ISO 374-5-2019:

VIRUS

Защитные свойства по ГОСТ EN 511-2012: 111

Защита от конвективного холода – 1

Защита от контактного холода – 1

Водонепроницаемость – 1

Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: К80 Щ40

Нс Нл Нм Вн Ми Мп З

ОПИСАНИЕ

Многофункциональные утепленные перчатки из ПВХ для работ с химикатами и нефтепродуктами в условиях пониженных температур. За счет многослойности (хлопковая подкладка и пенополиуретан) достигается отличная теплоизоляция. Шероховатое покрытие обеспечивает надежное сцепление с влажными и замасленными поверхностями.

РАЗМЕРЫ

10
11