Перчатки G304



Код по каталогу: 136-0060-01

Конструкция: сшитые

Основа: комбинированная (воловий спилок, хлопкополиэфирная ткань)

Материал подкладки: 100% полиэстер

Манжета: крага ПВХ быстрого сброса

Цвет: серый, синий, красный

Длина: 270 мм

Размер: 10

Рекомендованы для: - Работ с листовым металлом, деталями с острыми или неровными кромками

- Автомобильной промышленности

- Строительных работ

- Сборочно-монтажных работ

- Технического обслуживания машин и механизмов

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4244B

Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)

Стойкость к порезам - 2 (2,5 показатель)

Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 4 (150 Ньютонов)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – B (5 Ньютонов)

Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: Ми Мп З

ОПИСАНИЕ

Комбинированные спилковые перчатки G304 надежно защищают от истирания, проколов, порезов и общих производственных загрязнений.
Модель выполнена из спилка и хлопкополиэфирной ткани. Спилковая основа делает ладонную часть устойчивой к механическим воздействиям, а хлопкополиэфирная ткань придает изделию высокую прочность и «дышащие» свойства.

Перчатки G304 — отличный выбор для строительных, отделочных и сельскохозяйственных работ. Они устойчивы к износу и прослужат долгое время.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА
ГОСТ 12.4.252-2013	
ГОСТ EN 388-2012	
ТР ТС 019/2011	