# Перчатки G354




**Код по каталогу:** 136-0029-01

**Конструкция:** сшитые

**Основа:** комбинированная (воловий спилок, хлопкополиэфирная ткань)

**Материал накладки:** воловий спилок

**Материал подкладки:** 100% полиэстер

**Манжета:** крага ПВХ быстрого сброса

**Размер:** 10

**Длина:** 270 мм

**Цвет:** синий, зеленый,серый

**Рекомендованы для:** - Работ с листовым металлом, деталями с острыми или неровными кромками

- Автомобильной промышленности

- Строительных работ

- Сборочно-монтажных работ

- Технического обслуживания машин и механизмов

<br>

**Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019:** 4234B

Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)

Стойкость к порезам - 2 (2,5 показатель)

Сопротивление раздиру - 3 (50 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 4 (150 Ньютонов)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – B (5 Ньютонов)

<br>

**Защитные свойства по ТР ТС 019/2011:** Ми Мп З

## ОПИСАНИЕ

Перчатки с усиленной накладкой на ладонной части, большом и указательном пальцах. Защищают от общих производственных загрязнений и механического воздействия (истирания, проколов, порезов). Накладка увеличивает стойкость к механическому воздействию и продлевает срок службы изделия.

| СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ | ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.4.252-2013 |  |
| ГОСТ EN 388-2012 | |
| ТР ТС 019/2011 | |