Перчатки G354



Код по каталогу: 136-0029-01

Конструкция: сшитые

Основа: комбинированная (воловий спилок, хлопкополиэфирная ткань)

Материал накладки: воловий спилок

Материал подкладки: 100% полиэстер

Манжета: крага ПВХ быстрого сброса

Размер: 10

Длина: 270 мм

Цвет: синий, зеленый,серый

Рекомендованы для: - Работ с листовым металлом, деталями с острыми или неровными кромками

- Автомобильной промышленности

- Строительных работ

- Сборочно-монтажных работ

- Технического обслуживания машин и механизмов

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4234B

Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)

Стойкость к порезам - 2 (2,5 показатель)

Сопротивление раздиру - 3 (50 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 4 (150 Ньютонов)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – B (5 Ньютонов)

Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: Ми Мп З

ОПИСАНИЕ

Перчатки с усиленной накладкой на ладонной части, большом и указательном пальцах. Защищают от общих производственных загрязнений и механического воздействия (истирания, проколов, порезов). Накладка увеличивает стойкость к механическому воздействию и продлевает срок службы изделия.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА
ГОСТ 12.4.252-2013	
ГОСТ EN 388-2012	
ТР ТС 019/2011	