Перчатки КИТИВЭЙК



Код по каталогу: 136-0138-01

Конструкция: сшитые

Материал основы: хлопковое джерси

Материал покрытия: нитрил

Тип покрытия: частичное

Манжета: трикотажная

Цвет: темно-зеленый

Длина: 250-270 мм

Размерный ряд: 9,10,11

Рекомендованы для: - Работы с листовым материалом и металлическими панелями

- Газонабжения и электроснабжения

- Погрузки и приемки

- Сборки и осмотра частей и небольших узлов двигателей

- Уборки улиц и сбора мусора

- Штамповки и прессования

- Нефтегазовой отрасли

- Металлообработки и сборки

- Работ со строительным материалом

- Холодного пластикового литья

- Работ в замасленных условиях

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4222B

Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)

Стойкость к порезам - 2 (2,5 показатель)

Сопротивление раздиру - 2 (25 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 2 (60 Ньютонов)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – B (5 Ньютонов)

Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: Нс Нм Нл Вн Ми Мп З

ОПИСАНИЕ

Перчатки для грубых работ, сшитые из хлопчатобумажного трикотажа с частичным покрытием из нитрила. Предназначены для защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений.Трикотажная манжета надежно защищает запястье. Экономичный вариант.Тонкое покрытие нитрила (0,2 мм) с шероховатой текстурой позволяет работать с промасленными предметами.

РАЗМЕРЫ

9
10
11

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.252-2013

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

