Перчатки ЛИКОМ ПОЛИЗАР 52



Код по каталогу: 136-0428-01

Конструкция: сшитые

Основа: 100% хлопок, трикотаж джерси с начесом способствует поглощению ударных нагрузок и абсорбции влаги

Материал покрытия: нитрил

Тип покрытия: полное, методом макания

Цвет: синий

Манжета: крага из ПВХ быстрого сброса

Длина: 230-270мм

Рекомендовано для: - Нефтяной и газовой промышленности (добыча, перераработка, обслуживание, буровые работы)

- Металлургические, машиностроительные комплексы

- Техническое обслуживание теплопроводов, теплотрасс, ж/д путей

- Строительные, такелажные,вагоноремонтные работы

- Работы на предприятиях коммунального хозяйства и водоснабжения

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4431B

Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)

Стойкость к порезам - 4 (10 показатель)

Сопротивление раздиру - 3 (50 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 1 (20 Ньютонов)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – B (5 Ньютонов)

Защитные свойства по ГОСТ EN 407-2012: X1XXXX

Контактная теплота (контактная температура и пороговое время) – 1 (100 °C, ≥15 с)

Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: К80 Щ40 Ми Мп Нс Нм Вн

ОПИСАНИЕ

Перчатки с трехслойным нитриловым покрытием для широкого спектра работ. Предназначены для работы с грубыми и жесткими поверхностями. Специальное нитриловое покрытие обеспечивает повышенный уровень нефте, маслобензостойкости и износоустойчивости. Технология Arbis придает мягкость и эластичность изделию, а также обеспечивает формование по руке, что повышает уровень комфорта при осуществлении работ. Хороший захват на сухих и промасленных поверхностях.

РАЗМЕРЫ

7
8
9
10
11

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.183-91

ГОСТ 12.4.252-2013

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

