

Перчатки ЛИКОМ ПОЛИЗАР 52



Код по каталогу: 136-0428-01

Защитные свойства: K80 Щ40 Ми Мп Нс Нм Вн

Материал основы: 100% хлопок, трикотаж
джерси с начесом способствует поглощению ударных нагрузок и абсорбции влаги.

Материал покрытия: нитрил

Тип покрытия: полное, методом макания

Цвет: синий

Манжета: предохранительная крага защищает запястье от механических повреждений, способствует дополнительной вентиляции. В случае опасности поражения руки позволяет быстро сбросить перчатку.

Длина: не менее 230/2400/250/260/270 мм.

Класс риска: 2

Упаковка: 25 пар

Сфера применения: нефтяная и газовая промышленности - добыча, переработка, обслуживание, буровые работы.
Металлургические, машиностроительные комплексы. Техническое обслуживание теплопроводов, теплотрасс, ж/д путей, строительные, такелажные, вагоноремонтные работы, работы на предприятиях коммунального хозяйства и водоснабжения.

Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019:
4431В

Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)

Стойкость к порезам - 4 (10 показатель)

Сопротивление раздиру - 3 (50 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 1 (20 Ньютонов)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – В (5 Ньютонов)

Защитные свойства по ГОСТ EN 407-2012:

X1XXXX

Контактная теплота (контактная температура и пороговое время) – 1 (100 °C, ≥15 с)

ОПИСАНИЕ

Перчатки с трехслойным нитриловым покрытием для широкого спектра работ. Предназначены для работы с грубыми и жесткими поверхностями. Специальное нитриловое покрытие обеспечивает повышенный уровень нефте, маслобензостойкости и износоустойчивости. Технология Arbis придает мягкость и эластичность изделию, а также обеспечивает формование по руке, что повышает уровень комфорта при осуществлении работ. Хороший захват на сухих и промасленных поверхностях.

РАЗМЕРЫ

7
8
9
10
11

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.183-91

ГОСТ 12.4.252-2013

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА



ВОСТОК  **СЕРВИС**