Перчатки ЛИКОМ ПОЛИЗАР ЛАЙТ 22/М

Код по каталогу: 136-0426-01

Защитные свойства: К50 Щ40 Ми Мп Нс Нм Вн

Материал основы: 100% хлопок, трикотаж интерлок, способствует абсорбции влаги.

Материал покрытия: нитрил

Тип покрытия: полное, методом макания

Цвет: синий

Манжета: трикотажный манжет надежно фиксирует руку, защищая запястье от механических повреждений и попадания под манжету грязи и пыли.

Длина: не менее 230/240/250/260/270 мм.

Класс риска: 2

Упаковка: 25 пар

Сфера применения: слесарные, строительные и монтажные работы, складское хранение, машиностроение, металлообработка, коммунальные службы, металлургическая, нефтегазовая промышленности.

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 3311A

Стойкость к истиранию - 3 (2000 циклов)

Стойкость к порезам - 3 (5,0 показатель)

Сопротивление раздиру - 1 (10 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 1 (20 Ньютонов)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – A (2 Ньютонов)

Защитные свойства по ГОСТ EN 407-2012: X1XXXX

Контактная теплота (контактная температура и пороговое время) – 1 (100 °C, ≥15 с)

ОПИСАНИЕ

РАЗМЕРЫ

Перчатки для широкого спектра работ средней сложности. Облегченное нитриловое покрытие обеспечивает перчатке стойкость к механическим и химическим воздействиям, сохраняя тактильную чувствительность пальцев. Технология Arbis придает мягкость и эластичность изделию, а также обеспечивает формование по руке, что повышает уровень комфорта при осуществлении работ. Повышенный уровень маслобензостойкости. Хороший захват на сухих и промасленных поверхностях.

7
8
9
10
11

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.183-91

ГОСТ 12.4.252-2013

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА