Перчатки ЛИКОМ ПОЛИЗАР ЛАЙТ 24/М



Код по каталогу: 136-0427-01

Конструкция: сшитые

Материал основы: 100% хлопок, трикотаж интерлок, способствует абсорбции влаги

Материал покрытия: нитрил

Тип покрытия: неполное, методом макания

Цвет: синий

Манжета: трикотажная, надежно фиксирует руку, защищая запястье от механических повреждений и попадания под манжету грязи и пыли

Длина: 230-270 мм

Рекомендовано для: - Слесарные работы

- Строительные и монтажные работы

- Складское хранение

- Машиностроение

- Металлообработка

- Коммунальные службы

- Металлургическая и нефтегазовая промышленности

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 3311A

Стойкость к истиранию - 3 (2000 циклов)

Стойкость к порезам - 3 (5,0 показатель)

Сопротивление раздиру - 1 (10 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 1 (20 Ньютонов)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – A (2 Ньютонов)

Защитные свойства по ГОСТ EN 407-2012: X1XXXX

Контактная теплота (контактная температура и пороговое время) – 1 (100 °C, ≥15 с)

Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: Ми Мп

ОПИСАНИЕ

Перчатки для общепроизводственных работ средней сложности. Облегченное нитриловое покрытие обеспечивает перчатке стойкость к механическим и химическим воздействиям в зоне покрытия полимера, сохраняя тактильную чувствительность пальцев. Технология Arbis придает мягкость и эластичность изделию, а также обеспечивает формование по руке, что повышает уровень комфорта при осуществлении работ. Повышенный уровень маслобензостойкости. Частичный облив способствует воздухообмену внутри изделия. Хороший захват на сухих и промасленных поверхностях.

РАЗМЕРЫ

7
8
9
10
11

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.183-91

ГОСТ 12.4.252-2013

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

