Перчатки ЛИКОМ ПОЛИЗАР СИБИРЬ 72



Код по каталогу: 136-0435-01

Конструкция: сшитые

Материал основы: 100% хлопок, двухслойный трикотаж (интерлок и джерси с начесом)

Материал покрытия: морозостойкое ПВХ

Тип покрытия: полное, методом облива

Цвет: оранжевый

Манжета: крага ПВХ для быстрого сброса

Длина: не менее 240-270 мм

Размерный ряд: 8,9,10,11

Температурный режим: до -50°С. Сертифицированы для эксплуатации в I-II, III, IV и Особом климатических поясах.

Важно: При t° окружающей среды ниже -10°С рукавицы дополнительно комплектуются утепляющим вкладышем на выбор.

Рекомендовано для: - Нефтегазовой промышленности (добыча, перераработка, обслуживание, буровые работы)

- Металлургических, машиностроительных, нефтехимических комплексов

- Технического обслуживания теплопроводов, теплотрасс, ж/д путей

- Строительных, такелажных работ

- Работ на предприятиях коммунального хозяйства и водоснабжения

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4341B

Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)

Стойкость к порезам - 3 (5,0 показатель)

Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 1 (20 Ньютонов)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – B (5 Ньютонов)

Защитные свойства по ГОСТ ISO 374-1-2019:

Тип B (AKL)

A – метиловый спирт

K – гидроксид натрия 40%

L – 96%-ная серная кислота

Защитные свойства по ГОСТ EN 511-2012: 221

Защита от конвективного холода - 2

Защита от контактного холода – 2

Водонепроницаемость - 1

Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: К80 Щ40

Тн Ми Мп Нс Нм Вн

ГОСТ 15162-82

ОПИСАНИЕ

Морозоустойчивые перчатки для широкого спектра работ. Специальная технология ПВХ покрытия Mollis придает изделию гибкость, эластичность и повышенную износостойкость в условиях пониженных температур. Перчатки обеспечивают хороший захват на сухих и промасленных поверхностях, а также гарантируют защиту от различных агрессивных сред: сырой нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей.

РАЗМЕРЫ

8
9
10
11

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.183-91

ГОСТ 12.4.252-2013

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

