

Перчатки ЛИКОМ ПОЛИЗАР СИБИРЬ 72



Код по каталогу: 136-0435-01

Защитные свойства: К80 Щ40 Тн Ми Мп Нс Нм
Вн

Материал основы: 100% хлопок, двухслойный
трикотаж: интерлок и джерси с начесом.

Материал покрытия: морозостойкое ПВХ

Тип покрытия: полное, методом облива

Цвет: оранжевый

Манжета: предохранительная крага, защищает запястье от механических повреждений. В случае опасности поражения руки - позволяет быстро сбросить перчатку.

Длина: не менее 240/250/260/270 мм.

Температурный режим: до -50°C.

Сертифицированы для эксплуатации в I-II, III, IV и Особом климатических поясах.

Класс риска: 2

Упаковка: 20 пар

Важно: При t° окружающей среды ниже -10°C рукавицы дополнительно комплектуются утепляющим вкладышем на выбор.

Сфера применения: Широко применяются в нефтяной и газовой промышленности - добыча, переработка, обслуживание, буровые работы. Металлургические, машиностроительные, нефтехимические комплексы. Техническое обслуживание теплопроводов, теплотрасс, ж/д путей, строительные, такелажные, работы на предприятиях коммунального хозяйства и водоснабжения.

ГОСТ 15162-82

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019:
4341B

Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)

Стойкость к порезам - 3 (5,0 показатель)

Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов)
Сопротивление проколу - 1 (20 Ньютонов)
Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – В (5 Ньютонов)

Защитные свойства по ГОСТ ISO 374-1-2019:

Тип В (AKL)

А – метиловый спирт

К – гидроксид натрия 40%

L – 96%-ная серная кислота

ОПИСАНИЕ

Морозоустойчивые перчатки для широкого спектра работ. Специальная технология ПВХ покрытия Mollis придает изделию гибкость, эластичность и повышенную износостойкость в условиях пониженных температур. Перчатки обеспечивают хороший захват на сухих и промасленных поверхностях, а также гарантируют защиту от различных агрессивных сред: сырой нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей.

РАЗМЕРЫ

8
9
10
11

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.183-91

ГОСТ 12.4.252-2013

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

