

Перчатки ПОЛИЗАР ТАЙГА 71



Код по каталогу: 136-0692-01

Основа: интерлок

Покрытие: ПВХ (поливинилхлорид)

Вкладыш: пенополиуретан

Длина: 300 мм

Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: К80 Щ40

Ми Мп Нс Нм Вн Тн (I-IV и Особый КП)

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019:

4221B

Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)

Стойкость к порезам - 2 (2,5 показатель)

Сопротивление раздиру - 2 (25 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 1 (20 Ньютонов)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – B (5

Ньютонов)

Защитные свойства по ГОСТ ISO 374-1-2019:

Тип B (AKL)

A – метиловый спирт

K – гидроксид натрия 40%

L – 96%-ная серная кислота

Размеры: 10,11

Сферы применения: слесарные работы со средним ручным механическим инструментом, слив-разлив, работы со стропами, строительные работы, работы на буровых установках и открытых выработках добывающих предприятий

ОПИСАНИЕ

Морозостойкие перчатки для работ со средним ручным механическим инструментом. Изготовлены из высококачественного ПВХ. Специальная технология Mollis придает изделию гибкость, эластичность, повышенную износостойкость в условиях пониженных температур. Перчатки обеспечивают хороший захват на сухих и промасленных поверхностях, а также гарантируют защиту от различных агрессивных сред: сырой нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей. Укомплектованы выворачиваемым вкладышем из

РАЗМЕРЫ

10

11

пенополиурена и интерлока, который сохраняет руки в тепле, обладает хорошей гидроскопичностью и дает возможность быстро просушить перчатки.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.252-2013

ТР ТС 019/2011

