Перчатки Бриз П1780-2 (Январь Ультра) полушерст.с наклад.из спилка



Код по каталогу: 136-0325-01

Конструкция: вязаные

Материал основы: 50 % шерсть,50% ПАН

Утеплитель: полиэстер, Шелтер Микро, плотность 60 гр/м2

Подкладка: флисовая ткань, плотность 130 гр/м2

Наладонник: спилок 0,6-0,8 мм

Манжета: трикотажная

Цвет: бежевый с коричневым

Длина: 240-270 мм

Размерный ряд: 8,9,10,11

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 2443X

Стойкость к истиранию – 2 (500 циклов)

Стойкость к порезам – 4 (10 - показатель)

Сопротивление раздиру – 4 (75 Ньютонов)

Сопротивление проколу – 3 (100 Ньютонов)

Рекомендованы для: -

Нефтеперерабатывающей и газовой промышленности

- Ремонтных, строительно-конструкторских, сборочно-монтажных работ

- Технического обслуживания машин и механизмов

- Транспорта и логистики в условиях пониженных температур

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 2443X

Стойкость к истиранию – 2 (500 циклов)

Стойкость к порезам – 4 (10 - показатель)

Сопротивление раздиру – 4 (75 Ньютонов)

Сопротивление проколу – 3 (100 Ньютонов)

Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: Ми Мп Тн (эксплуатация в I-II, III климатических поясах)

ОПИСАНИЕ

Перчатки утепленные, полушерстяные на комбинированной подкладке из флиса и синтетического утеплителя со спилковым наладонником для защиты от пониженных температур и механических воздействий.Перчатки изготовлены из высококачественной полушерстяной пряжи, и легко принимают форму ладони. Мягкая и эластичная манжета резинка удобно облегает запястье и фиксирует перчатку на кисти. Предназначены для использования в I-II, III климатических поясах (в IV и Особом согласно инструкции по эксплуатации). Выписка РРПП.https://vostok.ru/product/percatki-p1780-2-ianvar-ultra-ut-polusersts-nakladiz-spilka-136-0325-01

РАЗМЕРЫ

8
9
10
11

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.183-91

ГОСТ 12.4.252-2013

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА