Перчатки ПАЛМА АРМА ПЛЮС 12-10



Код по каталогу: 136-0544-01

Конструкция: сшитые

Основа: воловья кожа, спилок

Манжета: краги

Подкладка: кевлар

Нити: кевлар

Толщина: 1,1-1,3 мм

Цвет основы: черный, желтый

Длина: 290-330 мм

Размерный ряд: 8, 9, 10, 11, 12

Рекомендовано для: - Работ с листовым металлом, металлическими деталями с острыми или неровными кромками

- Автомобильной промышленности

- Изготовления металлоконструкций

- Строительных работ

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019:

4544E

Стойкость к истиранию – 4 (8000 циклов)

Стойкость к порезам – 5 (20,0 - показатель)

Сопротивление раздиру – 4 (75 Ньютонов)

Сопротивление проколу – 4 (150 Ньютонов)

Стойкость к порезам (ГОСТ ISO 13997-2016) - E (22 Ньютона)

Защитные свойства по ГОСТ EN 407-2012:

424244

Продолжительность остаточного горения и тления – 4

Контактная теплота (контактная температура и пороговое время) – 2

(250 °C, ≥15 с)

Конвективная теплота (коэффициент

теплоотдачи) – 4

Лучистая теплота (коэффициент теплоотдачи) – 2

Мелкие капли расплавленного металла (число капель) – 4

Большие количества расплавленного металла (масса) – 4

Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: З Ми Мп То Ти Тт Тр Тп250

ОПИСАНИЕ

Универсальная многофункциональная модель с широким спектром защитных свойств подходит для сварочных, слесарных работ и работы с тонким листовым металлом. Перчатки обеспечивают надежную защиту от порезов и воздействия высоких температур благодаря подкладке из KEVLAR® и прочной спилковой воловьей коже, которая гарантирует отличную износостойкость. Широкая крага упрощает надевание перчаток на рукав спецодежды, а мягкая лицевая кожа на тыльной стороне ладони делает перчатки более эластичными и удобными длядлительного использования.

РАЗМЕРЫ

8
9
10
11
12