Перчатки ПАЛМА ХАЙСТРОНГ 41-01

Код по каталогу: 136-0516-01

Конструкция: сшитые

Основа: хлопковое джерси (трикотаж с начесом)

Манжета: крага

Покрытие: нитрил

Тип покрытия: полное

Цвет: белый, синий

Длина: 250 – 280 мм

Размерный ряд: 8, 9, 10, 11

Рекомендовано для: - Нефтегазовой отрасли

- Работ с сортовой сталью, листовым металлом и прочими изделиями из металла

- Металлообработки и сборки

- Литья под давлением

- Прессования

- Работ со строительным материалом

- Холодного пластикового литья

- Прокладки кабелей в тяжелых условиях

- Работ в замасленных условиях

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4222B

Стойкость к истиранию – 4 (8000 циклов)

Стойкость к порезам – 2 (2,5 - показатель)

Сопротивление раздиру – 2 (25 Ньютонов)

Сопротивление проколу – 2 (60 Ньютонов)

Стойкость к порезам (ГОСТ ISO 13997-2016) – B (5 Ньютонов)

Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: Нс Нм Нт З Ми Мп

ОПИСАНИЕ

Маслобензостойкие многофункциональные нитрильные перчатки. Рекомендованы для тяжелых работ с грубыми, жесткими и абразивными материалами в сухих и влажных условиях, а также с сильно замасленными поверхностями. Особая формула нитрила позволяет перчатке оставаться эластичной при сохранении максимальной износостойкости и прочности. Плотная основа из хлопкового трикотажа обеспечивает высокий уровень комфорта при использовании в течение длительного периода времени. Анатомичная форма придает перчаткам эргономичность, что снижает усталость рук. Широкая манжета-крага позволяет быстро сбросить перчатки в случае опасности. Не содержат силикона.

РАЗМЕРЫ

8
9
10
11

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.252-2013

ТР ТС 019/2011

ВОСТОК СЕРВИС