

Перчатки ПОЛИЗАР ГАЛЬВАНИК 90



Код по каталогу: 136-0691-01

Материал основы: интерлок, обеспечивает рукам комфорт и абсорбцию влаги

Материал покрытия: неопрен

Тип покрытия: полное

Тип раструба: мягкая притачная крага – дополнительная защита от агрессивных сред

Поверхность области захвата: гладкая для улучшенного захвата влажных и сухих предметов

Цвет: черный

Длина: 300 мм

Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: К80 Щ40
Ми Мп Нс Нм Вн

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019:
3221C

Стойкость к истиранию - 3 (4000 циклов)

Стойкость к порезам - 2 (2,5 показатель)

Сопротивление раздиру - 2 (25 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 1 (20 Ньютонов)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – C (10 Ньютонов)

Защитные свойства по ГОСТ EN ISO

374-1-2016/Type A: AFJKLOPMST

A – метиловый спирт

F – толуол

J – n-Гептан

K – гидроксид натрия 40%

L – 96%-ная серная кислота

O – 25%-ный гидроксид аммиака

P – 30%-ный пероксид водорода

M – 65%-ная азотная кислота

S – 40%-ная фтороводородная кислота

T – 37%-ный формальдегид

Защитные свойства по ГОСТ EN 407-2012 – x2xxxx

(контактное тепло до 250°C>15s)

Сферы применения: гальванические ванны, аффинаж, работа с кипятком и паром, работа с нагретым маслом и оборудованием, работа с высококонцентрированными кислотами, щелочами, растворителями

ОПИСАНИЕ

Перчатки с покрытием из неопрена для широкого спектра работ. Предназначены для работы с грубыми и жесткими поверхностями при условии глубокого погружения в концентрированные кислоты, щелочи, растворители, а также воздействию повышенных температур до 250°C. Специальное неопреновое покрытие обеспечивает повышенный уровень нефте, маслобензостойкости и износоустойчивости. Основа из интерлока обеспечивает рукам комфорт и абсорбцию влаги. За счет удлиненной притачной краги перчатки обеспечивают барьерную защиту запястий и кистей рук от агрессивных химических сред. Хороший захват на влажных, сухих и замасленных поверхностях.

РАЗМЕРЫ

10
11

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.252-2013

ТР ТС 019/2011

ВОСТОК  **СЕРВИС**