

Перчатки СВИФТ



Код по каталогу: 136-0136-01

Материал основы: хлопковое джерси

Материал покрытия: нитрил

Тип покрытия: полное

Рекомендованы для: работы с листовым материалом и металлическими панелями, газо- и электроснабжения, погрузки и приемки, сборки и осмотра частей и небольших узлов двигателей, сбора мусора, штамповки

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019:
4222B

Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)

Стойкость к порезам - 2 (2,5 показатель)

Сопротивление раздиру - 2 (25 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 2 (60 Ньютонов)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – B (5 Ньютонов)

ОПИСАНИЕ

Перчатки для грубых работ, сшитые из хлопчатобумажного трикотажа с полным покрытием из нитрила, крага. Предназначены для защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений. Крага позволяет легко сбросить перчатку в случае необходимости. Экономичный вариант. Тонкое покрытие нитрила (0,2 мм, двойное обмакивание) с шероховатой текстурой позволяет работать с промасленными предметами.

РАЗМЕРЫ

9
10
11

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.252-2013

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

