# Перчатки РОСОМЗ ТЕРМОНОВА ТЕРМОНОВА 45 СМ 00545П



**Код по каталогу:** 136-0678-01

**Конструкция:** сшитые

**Материал:** внешняя часть комбинированная из арамидного алюминизированного волокна и термостойкого спилка, прошитая огнестойкой нитью.

**Подкладка:** внутренняя термоизолирующая подкладка из шерсти и нетканых материалов

**Длина:** 45 см

**Цвет:** оранжевый с серебристым

**Размер:** 10,11

**Конструктивные особенности:** -отрезная крага с усиленной ладонной частью для изоляции кожных покровов от термических рисков за счет низкой теплопроводимости

-термостойкая окантовка по краю краги

-ширина раструба разработана с учетом надевания на спецодежду и быстрое скидывание при внештатных ситуациях

-дополнительная вставка на внешней стороне для повышенной защиты кистей рук

**Рекомендованы для:** - Штамповки металла

- Ковки

- Пескоструйных работ

- Литья цветных металлов и электрокерамических изделий

- Огнеупорных работ

- Волочения металла

- Производством агломерата

- Обслуживание газосборников и стояков на коксовых батареях

- Обслуживание бункеров и подбункерных помещений доменных печей

**Защитные свойства по ГОСТ EN 407-2012:**

X344X4

Контактное тепло до 350°C- 3 (350°C>15 секунд)

Тепловое излучение – 4 (> 95 секунд)

Конвективное тепло– 4 (> 18 секунд)

Большое количество расплавленного металла (масса) - 4 (200 грамм)

**Защитные свойства по ТР ТС 019/2011:** Мп Ми Ти То ТтТр Тп400 Тм

## ОПИСАНИЕ

Средства индивидуальной защиты рук Термонова созданы с целью обеспечения безопасности при выполнении работ в условиях экстремального термического воздействия. Модель предназначена для металлургов и литейщиков, а также для профессий с постоянным риском контакта с раскаленными предметами (до 500°C) и тепловым излучением. Накладка в области ладони обеспечивает дополнительную защиту в зоне наиболее интенсивного контакта с повышенными температурами, а также продлевает срок службы перчаток при максимальных механических нагрузках. Подкладка из прочного нетканого полотна эффективно отводит влагу, предотвращает раздражение кожи и создает дополнительный термоизолирующий слой.

## РАЗМЕРЫ

10
11

## СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011