# Перчатки ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G134



**Код по каталогу:** 136-0038-01

**Конструкция:** сшитые

**Материал:** натуральная коровья кожа

**Материал подкладки:** 80% полиэстер, 20% акрил

**Материал утеплителя:** искусственный мех, 550 г/м2

**Манжета:** регулируемая на эластичной резинке

**Цвет:** желтый

**Длина:** 260-265 мм

**Размер:** 10,11

**Рекомендованы для:** - Шлифовки металлических деталей

- Манипуляции с раскаленными предметами,испускающими искры

- Строительства

- Монтажных работ

- Работ с листовым металлом, деталями с острыми или неровными кромками

**Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019:** 4321B

Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)

Стойкость к порезам - 3 (5,0 показатель)

Сопротивление раздиру - 2 (25 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 1 (20 Ньютонов)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – B (5 Ньютонов)

**Защитные свойства по ГОСТ EN 407-2012:** 41434X

Продолжительность остаточного горения и тления – 4

Контактная теплота (контактная температура и пороговое время) – 1 (100 °C, ≥15 с)

Конвективная теплота (коэффициент теплоотдачи) – 4

Лучистая теплота (коэффициент теплоотдачи) – 3

Мелкие капли расплавленногометалла (число капель) – 4

**Защитные свойства по ТР ТС 019/2011:** Мп Ми 3 Тн (эксплуатация в I-II и III климатических поясах).

## ОПИСАНИЕ

Утепленные перчатки из натуральной лицевой коровьей кожи для широкого спектра работ. Предназначены для защиты от общепроизводственных загрязнений, механических воздействий, повышенных и пониженных температур. Обеспечивают максимальный уровень защиты на раздир. Утеплитель - искуственный мех.

## РАЗМЕРЫ

10
11

## СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ EN 388-2012

ТР ТС 019/2011

## ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА