# Подшлемник ЗЕВС®-3

**Код по каталогу:** 105-0050-01

Подшлемник мужской к комплекту для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями, выплесков расплавленного металла), искр и брызг расплавленного металла, окалины, общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, проколов, порезов).
<br>
ГОСТ 12.4.250-2019 – Тр, 3 класс
ГОСТ Р 12.4.297-2013 – Ти, Тт, То, Тм, Тп
ГОСТ ISO 11612-2014 - A1+ A2, B2, C2, D3, E3, F1
ГОСТ 12.4.280-2014 – Ми, Мп, З.
<br>
**Ткань:** «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м$^2$, Splashgard Nafta, НМВО, К50, огнестойкая отделка
**Ткань:** «Термошилд ПС» с силиконизированным покрытием, Преокс - 50%, Параарамид - 50%
**Цвет:** черный с зеленым

## ОПИСАНИЕ

Подшлемник ЗЕВС-3 предназначен для использования с щитком и спецодеждой 3 класса защиты. Изделие дополнительно защищает голову и плечи сварщика.
Ткань модели — «Арсенал New» (100% хлопок с НМВО и огнестойкой отделкой) : отличается высокой прочностью, стойкостью к прожиганию, масляным загрязнениям, щелочам и кислотам (К50).
Накладки из «Термошилд ПС» выдерживают повышенную нагрузку при потоке искр и окалины. Ткань имеет силиконизированное покрытие, которое увеличивает не только устойчивость к прожиганию, но и износостойкость.
Хлопковая основа придает подшлемнику ЗЕВС-3 комфортность. Его можно регулярно стирать: защитные свойства и внешний вид после стирки не меняются.

## РАЗМЕРЫ

56
57
58
59
60

## СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

## ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

ГОСТ ISO 11612-2014

ГОСТ 12.4.250-2019

ГОСТ 12.4.280-2014

ГОСТ 12.4.251-2013

ГОСТ 12.4.250-2013

ВОСТОК СЕРВИС