Полуботинки БЛИК 1КП

Код по каталогу: 120-0973-01

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.

Материал верха: текстильный материал с МВО отделкой (масловодоотталкивающей) / микрофибра с ПУ покрытием

Подкладка: текстильный материал DryMax

Материал подошвы: ПУ/ТПУ

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: двухслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: 2,5 мм

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Антипрокольная стелька: нет

Цвет: чёрный

Высота: 75 мм

Вес: 508 г

Пол: мужской/женский

Сезон: лето

Страна производства: Россия

Срок годности: 5 лет

Гарантийныйсрок: 70 дней

Защитные свойства: Ми, Мун200, Сж, См, Мв, У

Верх обуви выполнен из износостойкого текстиля с МВО отделкой и радужным световозвращающим принтом. Прочная подкладка из текстильного материала DryMax быстро впитывает и отводит влагу. Композитный подносок не утяжеляет изделие, при этом гарантирует защиту носочной части от удара (200 Дж).

Подошва обеспечивает хорошее сцепление с

поверхностями: обувь не скользит на зажиренных или мокрых поверхностях. Промежуточный слой из полиуретана отвечает за хорошую амортизацию при ходьбе, а ходовой, из термополиуретана — за высокие показатели износостойкости. Подошва устойчива к воздействию нефти, нефтепродуктов и масел.

Особенности: - эффектный внешний вид;
- невероятная легкость;
- отличная воздухопроницаемость и комфорт;
- удобная система шнуровки.

Важная деталь: площадь материала со светоотражающим принтом в полуботинках БЛИК составляет более 85%, а значит, при работе в темноте вы будете заметны даже на большом расстоянии.

Обувь специальная с верхом из текстильного материала на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления для защиты от: • истирания - п.п.1.14.1,
• ударов в носочной части энергией 200 Дж - 1.3.1, 1.5.1,1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
• скольжения - п.п.1.1.1,
• вибраций - 11.2.1,
• общих производственных загрязнений - п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.1,

РАЗМЕРЫ

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011