Сандалеты HECKEL MS 110

Код по каталогу: 120-0584-03

ТР ТС 019/2011

EN ISO 20345: 2011 S1P HRO SRC

Верх обуви: микрофибра + ТПУ-пленка

Подкладка: текстильный, гигроскопичный материал Mesh-3D

Подносок: композитный (200 Дж)

Проколозащитная стелька: кевлар 1200 Н

Подошва: двухслойная, ЭВА/Нитрильная резина (от-20 до +300 С), МБС и КЩС

Метод крепления: клеевой

Вес: 500 грамм, полупара 42 размера

Размер: 36-48

Защитные свойства: Ми Мун200 Мп Сж См Тп300

Особенности модели: - Внутренний слой подошвы из материала Fylon (тип EVA, который широко используется в производстве спортивной обуви) - обеспечивает отличную амортизацию и легкость данной модели

- Ходовой слой подошвы из нитрильной резины Macsole Sport – обеспечивает термостойкость, износостойкость и повышенное сцепление на любых видах поверхностей

- 100 % без металлических деталей

Обновленная модель МАКЭЙР с дополнительным амортизационным слоем из материала FYLON, плюс облегченным весом на 70 грамм.

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и нитрила (ПУ/Нитрил)литьевого

метода крепления для защиты от: • истирания - п.п.1.14.1,

• ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов силой 1200 Н - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,

• повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек) - п.п.4.1.1, 4.2.1,

• скольжения - п.п.1.1.1.

ОПИСАНИЕ

HECKEL MS 110 — функциональные и легкие полуботинки без металлических деталей. Подходят для сотрудников разных сфер промышленности, складов, торговли, которые работают в чистых и сухих помещениях.
Особенности модели: - превосходная вентиляция и комфорт за счет перфорационных отверстий; - защита пальцев от ударов благодаря композитному подноску (200 Дж); - защита стопы от проколов благодаря кевларовой стельке (1200 Н); - малый вес — всего 500 г (у полупары 42 размера).
Верх полуботинок HECKEL MS 110 выполнен из дышащей микрофибры. Внутри — гигиеничная съемная стелька и подкладка из гигроскопичной ткани Mesh-3D.
Подошва состоит из двух слоев: - верхнего (из материала Fylon) — для эффективной амортизации и легкости; - ходового (из нитрильной резины) — для стойкости к износу, высоким температурам (до +300 °C) и скольжению.

РАЗМЕРЫ

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

ВОСТОК СЕРВИС