Полуботинки HECKEL MS 300 S3

Код по каталогу: 120-0584-01

ТР ТС 019/2011

EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Верх обуви: натуральная лицевая кожа (нубук) + ТПУ вставка в пяточной части + резиновый облитый носок

Подкладка: текстильный, гигроскопичный материал Mesh-3D

Подносок: композитный (200 Дж)

Проколозащитная стелька: кевлар 1200 Н

Подошва: двухслойная, ЭВА/Нитрильная резина (от -20 до +300 С), МБС и КЩС

Метод крепления: клеевой

Вес: 540 грамм, полупара 42 размера

Размер: 36-48

Особенности модели: - Внутренний слой подошвы из материала Fylon (тип EVA, который широко используется в производстве спортивной обуви) - обеспечивает отличную амортизацию и легкость данной модели

- Ходовой слой подошвы из нитрильной резины Macsole Sport – обеспечивает термостойкость, износостойкость и повышенное сцепление на любых видах поверхностей

- Облитый носок из резины для большей износостойкости

- 100 % без металлических деталей

З Ми Мун200 Мп Сж См Нс Нм Тп300

Внутренний слой подошвы из материала FYLON обеспечивает отличную амортизацию и максимально снижает нагрузку на колени и позвоночник.

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из ЭВА и нитрила (ЭВА/Нитрил) клеевого метода крепления для защиты от: • истирания - п.п.1.14.1,

• ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов силой 1200 Н - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,

• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,

• повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек) - п.п.4.1.1, 4.2.1,

• скольжения - п.п.1.1.1,

• общих производственных загрязнений -п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.

РАЗМЕРЫ

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

ВОСТОК СЕРВИС