

# Полуботинки HECKEL MS 300 S3



**Код по каталогу:** 120-0584-01

TP TC 019/2011

**EN ISO 20345:** 2011 S3 HRO SRC

**Верх обуви:** натуральная лицевая кожа (нубук)  
+ ТПУ вставка в пяточной части + резиновый  
облитый носок

**Подкладка:** текстильный, гигроскопичный  
материал Mesh-3D

**Подносок:** композитный (200 Дж)

**Проколозащитная стелька:** кевлар 1200 Н

**Подошва:** двухслойная, ЭВА/Нитрильная резина  
(от -20 до +300 С), МБС и КЩС

**Метод крепления:** клеевой

**Вес:** 540 грамм, полупара 42 размера

**Размер:** 36-48

<br>

**Особенности модели:** - Внутренний слой  
подошвы из материала Fylon (тип EVA, который  
широко используется в производстве  
спортивной обуви) - обеспечивает отличную  
амортизацию и легкость данной модели  
- Ходовой слой подошвы из нитрильной резины  
Macsole Sport – обеспечивает термостойкость,  
износостойкость и повышенное сцепление на  
любых видах поверхностей  
- Облитый носок из резины для большей  
износостойкости  
- 100 % без металлических деталей

<br>

З Ми Мун200 Мп Сж См Нс Нм Тп300

<br>

Внутренний слой подошвы из материала FYLON  
обеспечивает отличную амортизацию и  
максимально снижает нагрузку на колени и  
позвоночник.

<br>

**Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из ЭВА и нитрила (ЭВА/Нитрил) клеевого метода крепления для защиты от:**

- истирания - п.п.1.14.1,
- ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов силой 1200 Н - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
- химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,
- повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек) - п.п.4.1.1, 4.2.1,
- скольжения - п.п.1.1.1,
- общих производственных загрязнений - п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.

## РАЗМЕРЫ

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

## СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

