# Полуботинки КВАРЦ 1КП

**Код по каталогу:** 120-0976-01

**Материал верха:** текстильный материал, ТПУ пленка

**Подкладка:** текстильный материал

**Материал подошвы:** ЭВА/Нитрил

**Защитные свойства подошвы:** КЩС, МБС

**Тип подошвы:** двухслойная

**Метод крепления:** клеевой

**Глубина протектора:** 2,5 мм

**Подносок:** композитный (200 Дж)

**Стелька:** вкладная анатомическая

**Антипрокольная стелька:** нет

**Цвет:** серый

**Высота:** 75 мм

**Масса (полупара):** 380 грамм

**Пол:** мужской/женский

**Сезон:** лето

**Страна производства:** Россия

**Срок годности:** 5 лет

**Гарантийныйсрок:** 70 дней

**Защитные свойства:** Ми, Мун200, Мв, Сж, См, З, У

<br>

**Особенности модели:** 1. Текстильный верх обеспечивает хорошую воздухопроницаемость. Модель мягкая и комфортная с первых минут носки.

2. Мягкая подкладка из сетчатого тестильного материала хорошо дышит и быстро выводит влагу наружу. В результате внутри обуви сохраняется отпимальный микроклимат.

3. ТПУ пленка в носочной части обеспечивает дополнительную защиту от загрязнения.

4. Подошва с промежуточным слоем из ЭВА обеспечивает хорошую амортизацию и гашения

ударых нагрузок на суставы.
5. Ходовой слой подошвы из нитрильной резины гаранитирует надежное сцепление на мокрых и зажиренных поверхностях.
<br>
**Обувь специальная с комбинированным верхом из текстильного материала и термополиуретана на двухслойной подошве из этилвинилацетата и нитрильной резины (ЭВА/НИТРИЛ), клеевого метода крепления для защиты от:** • истирания - п.п.1.14.1,
• ударов в носочной части энергией 200 Дж - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
• скольжения - п.п.1.1.1,
• вибраций - 11.2.1,
• общих производственных загрязнений - п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.1.

## РАЗМЕРЫ

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

## СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

ВОСТОК СЕРВИС