Полуботинки МОТОР 8КПП



Код по каталогу: 120-0205-01

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011.

Материал верха: натуральная гладкая кожа (1,8-2 мм)

Подкладка: микроячеистая сетка

Материал подошвы: ПУ/ТПУ/ТПУ

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: трехслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: 5 мм

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Антипрокольная стелька: кевлар (1200 Н)

Цвет: чёрный

Высота: 82 мм

Масса: 573 г

Пол: мужской/женский

Сезон: лето

Страна производства: Россия

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства: З, Ми, Мп, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл.

Повышенная износостойкость подошвы благодаря комбинации двух слоев ТПУ разной жесткости.

Отличная воздухопроницаемость за счет наличиния перфорационных отверстий.

Мягкий кант и язычок обеспечивают максимальной комфорт в носке.

Технология DRY SYSTEM в подкладочном материале способствует сохранению естественной температуры и воздухообмена ног.

Усиленная пяточная часть защищает от ударов и порезов.

Кожа данной коллекции обладаетповышенной водостойкостью в течение 2 часов (подтверждено согласно стандарту EN ISO 20345-2011).

Шаг между размерами 7,5 мм.

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на трехслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ/ТПУ) литьевогометода крепления для защиты от: • истирания - п.п.1.14.1,
• ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов 1200 Н - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,
• скольжения - п.п.1.1.1,
• общих производственных загрязнений -п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.1

ОПИСАНИЕ

Полуботинки МОТОР 8 созданы для комфорта в течение всего рабочего дня. Они обеспечивают максимальную защиту от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Ключевое преимущество модели — улучшенный воздухообмен для сухости ног в любых условиях: — Благодаря боковым отверстиям и паропроницаемой подкладке с технологией DRY SYSTEM ноги не потеют при работе в условиях повышенных температур. — Приятный на ощупь, гладкий кожаный верх обуви усиливает эффективность вентиляции. В конструкцию изделия входит легкая и гибкая стелька из кевлара для надежной защиты стопы от

РАЗМЕРЫ

35
36
37
38
39
40
41
42

прокола. Пальцы ног защищены от ударов и падающих с высоты предметов композитным подноском (200 Дж). Трехслойная подошва выдерживает температуру до +160 °С, обладает маслобензостойкостью, устойчивостью к кислотам и щелочам. В полуботинках МОТОР 8 ногам удивительно комфортно даже в жару. Эта модель — идеальный образец «дышащей» обуви для работы или повседневного использования весной и летом. Кожа данной коллекции обладает водостойкостью 2 часа (подтверждено согласно стандарту EN ISO 20345-2011).

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

