

Сандалеты ТРЕЙЛ ЗОМЕР КП



Код по каталогу: 120-0755-01

Полуботинки с перфорационными отверстиями
ТРЕЙЛ ЗОМЕР КП из натуральной кожи с
композитным защитным подноском.

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011

Материал верха: натуральная кожа

Утеплитель: без утеплителя

Подкладка: текстильный материал, спиллок в
пяточной зоне

Материал подошвы: ПУ/ТПУ

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: двухслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: не менее 2,5 мм

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Антипрокольная стелька: нет, возможно
изготовление по спецзаказу

Высота: не менее 66 мм

Масса (42 р-р): не более 600 г

Цвет: чёрный

Пол: мужской/женский

Нестандартные размеры: 35, 36, 48, 49, 50

Сезон: демисезон

Страна производства: Россия

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства – 3, Ми, Мун200, Сж, См,
подошва МБС, КЩС

Верх обуви выполнен из натуральной кожи
толщиной 1,8-2 мм

Подошва состоит из двух слоёв – промежуточного слоя полиуретана (ПУ) и ходового слоя из термополиуретана (ТПУ).

Подошва кислотощёлочестойкая и маслбензостойкая

Слой ПУ помогает сделать обувь легче. Слой ТПУ более стоек к истиранию и сохраняет защитные свойства в более широком диапазоне температур

Материал подошвы обеспечивает защиту от скольжения на замасленных и зажиренных различных поверхностях – бетоне, плитке и т.д.

Шаг между размерами 7,5 мм

Надёжные и легкие полуботинки ТРЕЙЛ ЗОМЕР КП подойдут для работы в тёплые дни, прогулок по городу и загородного отдыха. Облегченная подошва с плавным перекатом от пятки к носу позволяет комфортно преодолевать даже длинные дистанции.

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ)

литьевого метода крепления для защиты от:

• истирания - п.п.1.14.1,

• ударов в носочной части энергией 200 Дж - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,

• скольжения - п.п.1.1.1,

• общих производственных загрязнений

-п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.

РАЗМЕРЫ

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

