Полуботинки (сандалеты) ШЕЛЬФ 1КП



Код по каталогу: 120-0860-01

Полуботинки (сандалеты) с перфорацией ШЕЛЬФ 1КП из натуральной кожи с защитным подноском. Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011

Материал верха: натуральная кожа + нубук + световозвращающий текстильный материал

Подкладка: воздухопроницаемый текстильный материал

Утеплитель: без утеплителя

Материал подошвы: ПУ/ТПУ

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС, защита от повышенных температур (+120 С)

Тип подошвы: двухслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: не менее 2,5 мм

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Антипрокольная стелька: нет, возможно изготовление по спецзаказу

Цвет: чёрный

Высота: 66 мм

Масса: 500 г (полупара 42 р-ра)

Пол: мужской/женский

Нестандартные размеры: 35, 36, 49, 50

Сезон: демисезон

Страна производства: Россия

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства – З, Ми, Мун200, У, Сж, См, подошва МБС, КЩС

Особенности модели: Большое число

перфорационных отверстий для максимального комфорта стопы в жарких условиях, где нужна надёжная защита
Инновационный материал со световозвращающими свойствами и дополнительный световозвращающие элементы в конструкции верха обеспечивают видимость 360° в темное время суток
Мягкий кант анатомической формы создает удобство при ходьбе
Способ крепления обуви на ноге - лента велькро, позволяющая удобно подогнать застёжку под стопу с высоким или низким подъёмом
Облегченная подошва
Снижение усталости при ходьбе обеспечивается за счет дополнительной амортизации в пяточной части подошвы

Обувь специальная с верхом из натуральной кожи и текстильного материала на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления для защиты от: • истирания - п.п.1.14.1,
• ударов в носочной части энергией 200 Дж - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,
• скольжения - п.п.1.1.1,
• общих производственных загрязнений - п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.1

РАЗМЕРЫ

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

