Полуботинки Трейл ЛЕДИ ДЖИ КП



Код по каталогу: 120-0941-01

Легкие и практичные полуботинки ТРЕЙЛ ЛЕДИ ДЖИ КП разработаны специально для женщин. Модель отличается хорошей износостойкостью и стильным внешним видом, а также обладает высоким уровнем комфортности и рядом защитных свойств

Модель сертифицирована по ТРТС 019/2011

Материал верха: натуральная кожа

Утеплитель: без утеплителя

Подкладка: текстильный материал, спилок в пяточной зоне

Материал подошвы: ПУ/ТПУ

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: двухслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: не менее 4 мм

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Антипрокольная стелька: нет, возможно изготовление по спецзаказу

Высота: не менее 61 мм

Масса (38 р-р): 460 г

Цвет: чёрный

Пол: женский

Сезон: демисезон

Страна производства: Россия

Срок годности: 5 лет

Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, подошва МБС, КЩС

Верх обуви выполнен из натуральной кожи толщиной 1,8-2 мм

Подошва состоит из двух слоёв – промежуточного слоя полиуретана (ПУ) иходового слоя из термополиуретана (ТПУ).
Подошва кислотощёлочестойкая и маслобензостойкая

Слой ПУ помогает сделать обувь легче. Слой ТПУ более стоек к истиранию и сохраняет защитные свойства в более широком диапазоне температур

Материал подошвыобеспечивает защиту от скольжения на замасленных и зажиренных различных поверхностях – бетоне, плитке и т.д.

Шаг между размерами 7,5 мм

Световозвращающие шнурки позволяют надежно зафиксировать обувь на ноге и повышают видимость в темноте

Модель хорошоподойдет работникам строительной сферы, нефтегазового комплекса, горнодобывающей и химической промышленности, сельского хозяйства

Надежные и легкие полуботинки ТРЕЙЛ ЛЕДИ ДЖИ КП подойдут для работы на улице в тёплое время года, прогулок по городу и загородного отдыха. Облегченная подошва с плавным перекатом от пятки к носу позволяет комфортно преодолевать даже длинные дистанции.

Обувь специальная с верхом из натуральной

кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления для защиты от: • истирания - п.п.1.14.1,

• ударов в носочной части энергией 200 Дж - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,

• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,

• скольжения - п.п.1.1.1,

• общих производственных загрязнений -п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3.

РАЗМЕРЫ

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

ВОСТОК СЕРВИС