Полукомбинезон ЛЕДИ УРАН



Код по каталогу: 103-0138-01

3, 4 классы защиты от пониженных температур (IV и Особый климатические пояса).

Защита от механических воздействий (истирания) и ОПЗ.

Ткань: полиэфир – 100%, 135 г/м^2, ПУ-мембрана паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая отделка К20.

Ткань накладок: «Codra Nylon», полиамид - 100%, 275 г/м^2

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м^2, 2 слоя

Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой.

Карманы: прорезной с молнией на грудке, боковые с застежкой на молнию и клапанами.

Защитные элементы: наколенники, усилительные накладки на задних половинках, снегозащитная юбка внутри, усилительные накладки по низу брюк.

Регулировки по ширине: эластичная тесьма по поясу, бретели с эластичной тесьмой и рамкой, молнии по боковым швам.

Световозвращающие элементы: по низу.

Для наилучшей защиты от холода рекомендуется надевать под мембранный утепленный полукомбинезон ЛЕДИ УРАН термобельё.

ОПИСАНИЕ

Утепленный полукомбинезон ЛЕДИ УРАН — удобный и стильный элемент женского рабочего гардероба. Хорошо сидит по фигуре, легко очищается от загрязнений и обеспечивает максимальный комфорт в носке. Удачно сочетается с зимней курткой любой длины. Изделие выполнено из особо прочной, стойкой к морозам

РАЗМЕРЫ	РОСТ
80-84	158-164
80-84	170-176
88-92	158-164
88-92	170-176
88-92	182-188

мембранной ткани «Реинфорс Рипстоп». Защиту от холода, ветра и влаги обеспечивают 2 слоя утеплителя «Шелтер Микро» (150 г/м^2). Модель предусматривает множество функциональных деталей: - наколенники; - усилительныенакладки на местах, проблемных с точки зрения износа; - регулировки по ширине; - карманы на молнии. Благодаря световозвращающим элементам полукомбинезон ЛЕДИ УРАН обеспечивает безопасную работу в темное время суток.
Для наилучшей защиты от холода рекомендуется надевать под мембранный утепленный полукомбинезон ЛЕДИ УРАН термобельё.

96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188
104-108	158-164
104-108	170-176
104-108	182-188
112-116	158-164
112-116	170-176
112-116	182-188
120-124	158-164
120-124	170-176
120-124	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.303-2016

ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

