Полукомбинезон ЛЕДИ УРАН



Код по каталогу: 103-0138-02

3, 4 классы защиты от пониженных температур (IV и Особый климатические пояса).

Защита от механических воздействий (истирания) и ОПЗ.

Ткань: полиэфир – 100%, 135 г/м^2, ПУ-мембрана паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая отделка К20

Ткань накладок: «Codra Nylon», полиамид - 100%, 275 г/м^2

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м^2, 2 слоя

Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой

Карманы: прорезной с молнией на грудке, боковые с застежкой на молнию и клапанами

Защитные элементы: наколенники, усилительные накладки на задних половинках, снегозащитная юбка внутри, усилительные накладки по низу брюк

Регулировки по ширине: эластичная тесьма по поясу, бретели с эластичной тесьмой и рамкой, молнии по боковым швам

Световозвращающие элементы: по низу

Для наилучшей защиты от холода рекомендуется надевать под мембранный утепленный полукомбинезон ЛЕДИ УРАН термобельё.

ОПИСАНИЕ

Зимний полукомбинезон ЛЕДИ УРАН – комфортная модель для работы и активного отдыха. Обеспечивает защиту от пониженных температур (при средней температуре -41 °С), общих производственных загрязнений, механических воздействий, воды, масел и нефтепродуктов.

РАЗМЕРЫ	РОСТ
80-84	158-164
80-84	170-176
88-92	158-164
88-92	170-176
88-92	182-188

Верх изготовлен из особо прочной и легкой мембранной ткани (100% – полиэфир) с отделкой МВО и К20. Утеплитель – два слоя «Шелтер®Микро». Материалы обеспечивают отличные характеристики: способность выдерживать морозы, водонепроницаемость, стойкость цветаи сохранность внешнего вида. Ткань не шуршит и дает возможность комфортно двигаться. Изделие можно стирать в машинке.
В конструкции модели есть много продуманных защитных элементов:
– усилительные накладки в области коленей, на задних половинках, в нижней части; – застежка на молнии с ветрозащитной планкой; – внутренние снегозащитные юбки; – световозвращающие элементы по низу.
Для наилучшей защиты от холода рекомендуется надевать под мембранный утепленный полукомбинезон ЛЕДИ УРАН термобельё.

96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188
104-108	158-164
104-108	170-176
104-108	182-188
112-116	158-164
112-116	170-176
112-116	182-188
120-124	158-164
120-124	170-176
120-124	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.303-2016

ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

