

Полукомбинезон ЛЕДИ УРАН



Код по каталогу: 103-0138-02

3, 4 классы защиты от пониженных температур (IV и Особый климатические пояса).

Защита от механических воздействий (истирания) и ОПЗ.

Ткань: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая отделка K20

Ткань накладок: «Codra Nylon», полиамид - 100%, 275 г/м²

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 2 слоя

Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой

Карманы: прорезной с молнией на груди, боковые с застежкой на молнию и клапанами

Защитные элементы: наколенники, усилительные накладки на задних половинках, снегозащитная юбка внутри, усилительные накладки по низу брюк

Регулировки по ширине: эластичная тесьма по поясу, бретели с эластичной тесьмой и рамкой, молнии по боковым швам

Световозвращающие элементы: по низу

Для наилучшей защиты от холода рекомендуется надевать под мембранный утепленный полукомбинезон ЛЕДИ УРАН термобельё.

ОПИСАНИЕ

Зимний полукомбинезон ЛЕДИ УРАН – комфортная модель для работы и активного отдыха. Обеспечивает защиту от пониженных температур (при средней температуре -41 °C), общих производственных загрязнений, механических воздействий, воды, масел и нефтепродуктов.

РАЗМЕРЫ

80-84
80-84
88-92
88-92
88-92

РОСТ

158-164
170-176
158-164
170-176
182-188

Верх изготовлен из особо прочной и легкой мембранной ткани (100% – полиэфир) с отделкой МВО и K20. Утеплитель – два слоя «Шелтер®Микро». Материалы обеспечивают отличные характеристики: способность выдерживать морозы, водонепроницаемость, стойкость цвета и сохранность внешнего вида. Ткань не шуршит и дает возможность комфортно двигаться. Изделие можно стирать в машинке. В конструкции модели есть много продуманных защитных элементов:

- усилительные накладки в области коленей, на задних половинках, в нижней части; – застежка на молнии с ветрозащитной планкой; – внутренние снегозащитные юбки; – световозвращающие элементы по низу.

Для наилучшей защиты от холода рекомендуется надевать под мембранный утепленный полукombineзон ЛЕДИ УРАН термобелье.

96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188
104-108	158-164
104-108	170-176
104-108	182-188
112-116	158-164
112-116	170-176
112-116	182-188
120-124	158-164
120-124	170-176
120-124	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

ГОСТ 12.4.303-2016



ГОСТ 12.4.280-2014



ТР ТС 019/2011



ВОСТОК  **СЕРВИС**