Полукомбинезон НОКСФИЛД

Код по каталогу: 101-0296-05

Защита от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) и общих производственных загрязнений.

Состав основной ткани: полиэстер – 65%, хлопок – 35%

Ткань накладок: «Оксфорд» с PU-покрытием

Карманы: многосекционный на грудке с большим отделениемна молнии, отделением с клапаном на велькро, отделениями для карандашей и ручек; задние накладные 2-х секционные с клапаном; передние с наклонным входом; боковой накладной 3-х секционный с петлей для инструментов;

Усилительные накладки: наколенники с наружным входом для амортизационных вкладышей; секция заднего кармана для мелких металлических предметов усиленная; по низу брюк;

Регулировка: бретели на эластичной ленте, пояс с эластичной внутренней лентой на спинке;

Застежка: бретели на карабинах, боковая на джинсовых пуговицах, гульфик на молнии;

Световозвращающие элементы: кант над наколенником;

Усиленная тройная отстрочка по среднему, шаговому и боковым швам

!!! Полукомбинезон можно удлинить, распоров нижний дополнительный шов!!!

Цвет: темно-серый, канты и отстрочка – оранжевые

ОПИСАНИЕ

Летний рабочий полукомбинезон НОКСФИЛД изготовлен из смесовой ткани с оптимальным балансом синтетических и натуральных волокон: полиэстер – 65%, хлопок – 35%. Благодаря этому материал обладает хорошими «дышащими» свойствами и высокой износостойкостью, поэтому изделие долго сохраняет презентабельный вид.
Модель выполнена в темно-сером цвете с оранжевыми деталями и светоотражающими элементами (помогут остаться заметным в темноте).
Конструкция полукомбинезона тщательно продумана:
– места повышенного износа усилены прочной тканью «Оксфорд»; – в наколенники можно вложить амортизационные вкладыши для большего комфорта при работе на коленях; – припуск по низу позволяет увеличить длину брючин на 5 см; – предусмотрено несколько карманов на брюках и нагруднике.
В полукомбинезоне НОКСФИЛД работа будет комфортной. Благодаря эластичным лямкам и поясу полукомбинезон хорошо сидит на фигуре, не давит и не стесняет движений.

РАЗМЕРЫ	РОСТ
88-92	158-164
88-92	170-176
96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188
104-108	170-176
104-108	182-188
112-116	170-176
112-116	182-188
120-124	170-176
120-124	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

ВОСТОК СЕРВИС