Полукомбинезон СПЕЦ

Код по каталогу: 101-0200-02

Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.

Ткань: «Томбой»

Состав ткани: полиэфир — 67%, хлопок — 33%, плотность 245 г/м^2

Отделка: МВО, кислотостойкая отделка К50

Застежка: центральная и боковая на пуговицах

Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, бретели

Карманы: нагрудный накладной с отделениями, боковые, накладные на задних половинках, петля для инструментов

Усилительные накладки: эргономичные наколенники со входом для амортизационных вкладышей

Световозвращающие элементы: на передних половинках под наколенниками.

Цвет: серый с красным и черным

ОПИСАНИЕ

Летний полукомбинезон СПЕЦ комбинированной расцветки (серый с красным и черным) обеспечивает презентабельный внешний вид, защищает от загрязнений и механических воздействий истирания. Модель имеет удобный прямой крой. Регулируется в поясе с помощью эластичной тесьмы и бретелями. Предусмотрено несколько вместительных карманов. Полукомбинезон СПЕЦ выполнен из ткани «Томбой», состоящей из полиэфира (67%) и хлопка (33%). Ее прочность и стойкость к износу гарантируют длительный срок службы, а воздухопроницаемость и гигроскопичность — максимальный комфорт. За счет формоустойчивости и цветостойкости ткани изделие сохраняет эстетичный внешний вид на протяжении всего периода носки. Особенности материала: — отделка «легкий уход» — можно часто стирать в горячей воде и не гладить; — масловодоотталкивающая и противокислотная отделка К50 — защита от воды, масел и нефтепродуктов, кислот концентрации до 50%. Область коленей усилена прочными накладками со входом для амортизационных вкладышей.

РАЗМЕРЫ	РОСТ
80-84	158-164
80-84	170-176
88-92	158-164
88-92	170-176
88-92	182-188
88-92	194-200
96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188
96-100	194-200
104-108	158-164
104-108	170-176
104-108	182-188
104-108	194-200
112-116	158-164
112-116	170-176
112-116	182-188
112-116	194-200

120-124	158-164
120-124	170-176
120-124	182-188
120-124	194-200
128-132	170-176
128-132	182-188
128-132	194-200
136-140	170-176
136-140	182-188
136-140	194-200
144-148	170-176
144-148	182-188
144-148	194-200
152-156	170-176
152-156	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
ГОСТ 12.4.280-2014		
ТР ТС 019/2011		