

# Полукомбинезон СПЕЦ



**Код по каталогу:** 101-0200-02

Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.

**Ткань:** «Томбой»

**Состав ткани:** полиэфир — 67%, хлопок — 33%, плотность 245 г/м<sup>2</sup>

**Отделка:** МВО, кислотостойкая отделка K50

**Застежка:** центральная и боковая на пуговицах

**Регулировки:** пояс с эластичной тесьмой, бретели

**Карманы:** нагрудный накладной с отделениями, боковые, накладные на задних половинках, петля для инструментов

**Усилительные накладки:** эргономичные наколенники со входом для амортизационных вкладышей

**Световозвращающие элементы:** на передних половинках под наколенниками.

**Цвет:** серый с красным и черным

## ОПИСАНИЕ

Летний полукомбинезон СПЕЦ комбинированной расцветки (серый с красным и черным) обеспечивает презентабельный внешний вид, защищает от загрязнений и механических воздействий истирания. Модель имеет удобный прямой крой. Регулируется в поясе с помощью эластичной тесьмы и бретелями. Предусмотрено несколько вместительных карманов. Полукомбинезон СПЕЦ выполнен из ткани «Томбой», состоящей из полиэфира (67%) и хлопка (33%). Ее прочность и стойкость к износу гарантируют длительный срок службы, а воздухопроницаемость и гигроскопичность — максимальный комфорт. За счет формоустойчивости и цветостойкости ткани изделие сохраняет эстетичный внешний вид на протяжении всего периода носки. Особенности материала: — отделка «легкий уход» — можно часто стирать в горячей воде и не гладить; — маслостойкая и противокислотная отделка K50 — защита от воды, масел и нефтепродуктов, кислот концентрации до 50%. Область коленей усилена прочными накладками со входом для амортизационных вкладышей.

## РАЗМЕРЫ

80-84  
80-84  
88-92  
88-92  
88-92  
88-92  
88-92  
96-100  
96-100  
96-100  
96-100  
104-108  
104-108  
104-108  
104-108  
112-116  
112-116  
112-116  
112-116

## РОСТ

158-164  
170-176  
158-164  
170-176  
182-188  
194-200  
158-164  
170-176  
182-188  
194-200  
158-164  
170-176  
182-188  
194-200  
158-164  
170-176  
182-188  
194-200

|         |         |
|---------|---------|
| 120-124 | 158-164 |
| 120-124 | 170-176 |
| 120-124 | 182-188 |
| 120-124 | 194-200 |
| 128-132 | 170-176 |
| 128-132 | 182-188 |
| 128-132 | 194-200 |
| 136-140 | 170-176 |
| 136-140 | 182-188 |
| 136-140 | 194-200 |
| 144-148 | 170-176 |
| 144-148 | 182-188 |
| 144-148 | 194-200 |
| 152-156 | 170-176 |
| 152-156 | 182-188 |

| СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ | ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА                                                                 | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 12.4.280-2014      |  |  |
| ТР ТС 019/2011          |  |  |
|                         |  |  |
|                         |  |  |
|                         |                                                                                   |  |