Полукомбинезон СПЕЦ



Код по каталогу: 101-0200-01

Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений

Ткань: «Томбой»

Состав ткани: полиэфир — 67%, хлопок — 33%, плотность 245 г/м^2

Отделка: МВО, кислотостойкая отделка К50

Застежка: центральная на молнии и боковая на пуговицах, пластиковые карабины на бретелях

Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, эластичные бретели

Карманы: нагрудный накладной с отделениями, боковые, накладные на задних половинках, петля для инструментов

Усилительные накладки: эргономичные наколенники со входом для амортизационных вкладышей

Световозвращающие элементы: на передних половинках под наколенниками

Цвет: темно-синий с серым

ОПИСАНИЕ

Синий с серыми деталями полукомбинезон СПЕЦ обеспечивает удобство при работе в летний период или в отапливаемом помещении. Модель имеет светоотражающие элементы и усилительные накладки-наколенники под амортизационные вкладыши. Полукомбинезон СПЕЦ изготовлен из ткани «Томбой»: в ее состав входит хлопок (33%) и полиэфир (67%). Не дает усадку после стирки в горячей воде, долго не истирается, не требует глажки, защищает от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий истирания. Благодаря масловодоотталкивающей и кислотозащитной отделке жидкости и кислоты концентрации до 50% не проникают внутрь материала, при этом влага от тела за счет меньших размеров молекулы свободно проходит наружу. В такой одежде очень комфортно. Изделие регулируется в поясе и по росту с помощью эластичной тесьмы и бретелей. Застегивается на пуговицы сбоку и центральную молнию. Многофункциональные карманы

РАЗМЕРЫ	РОСТ
80-84	158-164
80-84	170-176
80-84	182-188
88-92	158-164
88-92	170-176
88-92	182-188
88-92	194-200
96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188
96-100	194-200
104-108	158-164
104-108	170-176
104-108	182-188
104-108	194-200
112-116	158-164

позволяют всегда держать инструменты и личные вещи под рукой.

112-116	170-176
112-116	182-188
112-116	194-200
120-124	158-164
120-124	170-176
120-124	182-188
120-124	194-200
128-132	158-164
128-132	170-176
128-132	182-188
128-132	194-200
136-140	170-176
136-140	182-188
136-140	194-200
144-148	182-188
144-148	194-200
152-156	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

