

Полукомбинезон СПЕЦ



Код по каталогу: 101-0200-01

Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений

Ткань: «Томбой»

Состав ткани: полиэфир — 67%, хлопок — 33%, плотность 245 г/м²

Отделка: МВО, кислотостойкая отделка K50

Застежка: центральная на молнии и боковая на пуговицах, пластиковые карабины на бретелях

Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, эластичные бретели

Карманы: нагрудный накладной с отделениями, боковые, накладные на задних половинках, петля для инструментов

Усилительные накладки: эргономичные наколенники со входом для амортизационных вкладышей

Световозвращающие элементы: на передних половинках под наколенниками

Цвет: темно-синий с серым

ОПИСАНИЕ

Синий с серыми деталями полукомбинезон СПЕЦ обеспечивает удобство при работе в летний период или в отапливаемом помещении. Модель имеет светоотражающие элементы и усилительные накладки-наколенники под амортизационные вкладыши. Полукомбинезон СПЕЦ изготовлен из ткани «Томбой»: в ее состав входит хлопок (33%) и полиэфир (67%). Не дает усадку после стирки в горячей воде, долго не истирается, не требует глажки, защищает от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий истирания. Благодаря маслостойкой и кислотозащитной отделке жидкости и кислоты концентрации до 50% не проникают внутрь материала, при этом влага от тела за счет меньших размеров молекулы свободно проходит наружу. В такой одежде очень комфортно. Изделие регулируется в поясе и по росту с помощью эластичной тесьмы и бретелей. Застегивается на пуговицы сбоку и центральную молнию. Многофункциональные карманы

РАЗМЕРЫ

80-84
80-84
80-84
88-92
88-92
88-92
88-92
88-92
96-100
96-100
96-100
96-100
104-108
104-108
104-108
104-108
112-116

РОСТ

158-164
170-176
182-188
158-164
170-176
182-188
194-200
158-164
170-176
182-188
194-200
158-164
170-176
182-188
194-200
158-164

позволяют всегда держать инструменты и личные вещи под рукой.

112-116	170-176
112-116	182-188
112-116	194-200
120-124	158-164
120-124	170-176
120-124	182-188
120-124	194-200
128-132	158-164
128-132	170-176
128-132	182-188
128-132	194-200
136-140	170-176
136-140	182-188
136-140	194-200
144-148	182-188
144-148	194-200
152-156	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

