Полукомбинезон СПЕЦ

Код по каталогу: 101-0200-03

Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.

Рекомендуем для малярных и отделочных работ.

Ткань: «Томбой»

Состав ткани: полиэфир — 67%, хлопок — 33%, плотность 245 г/м^2

Отделка: МВО, кислотостойкая отделка К50

Застежка: центральная на молнии и боковая на пуговицах, пластиковые карабины на бретелях

Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, эластичные бретели

Карманы: нагрудный накладной с отделениями, боковые, накладные на задних половинках, петля для инструментов.

Усилительные накладки: эргономичные наколенники со входом для амортизационных вкладышей

Световозвращающие элементы: на передних половинках под наколенниками

Цвет: светло-серый

ОПИСАНИЕ

СПЕЦ ТОМБОЙ — стильный и удобный полукомбинезон приятной светло-серой расцветки.
Плотная смесовая ткань (67% полиэфира, 33% хлопка) устойчива к износу и надежно защищает от общепроизводственных загрязнений, мелких травм и царапин. Благодаря пропитке также обеспечивает защиту от влаги, масел, нефтепродуктов и кислот концентрацией до 50%. Хлопковые волокна в составе материала отвечают за прекрасный воздухообмен — работать будет не жарко.
Много деталей для удобства: - На коленях есть усиления, которые можно использовать как отделения для амортизационных вкладышей. - С помощью регулируемых бретелей вы легко подгоните полукомбинезон под свой рост и комплекцию. - В

РАЗМЕРЫ	РОСТ
80-84	158-164
88-92	158-164
88-92	170-176
88-92	182-188
96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188
96-100	194-200
104-108	158-164
104-108	170-176
104-108	182-188
104-108	194-200
112-116	158-164

нескольких больших и маленьких карманах можно разместить всё необходимое для работы.
Полукомбинезон СПЕЦ ТОМБОЙ подойдет для маляров и отделочников. Светло-серый цвет маскирует загрязнения, связанные с отделочными работами. А благодаря защитной отделке с ткани легко удалить пятна от строительной пыли, извести, штукатурки.

112-116	170-176
112-116	182-188
112-116	194-200
120-124	170-176
120-124	182-188
120-124	194-200
128-132	170-176
128-132	182-188
136-140	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

ВОСТОК СЕРВИС