

Полукомбинезон УРАН



Код по каталогу: 103-0134-01

3, 4 классы защиты от пониженных температур (IV и Особый климатические пояса).

Защита от механических воздействий (истирания) и ОПЗ.

Ткань: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая отделка K20.

Ткань накладок: «Codra Nylon», полиамид - 100%, 275 г/м²

Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 2 слоя.

Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой.

Карманы: прорезной с молнией на груди, боковые с застежкой на молнию и клапанами.

Защитные элементы: наколенники с карманами для амортизационных вкладышей, усилительные накладки на задних половинках, снегозащитная юбка внутри, усилительные накладки по низу брюк.

Регулировки по ширине: эластичная тесьма по поясу, бретели с эластичной тесьмой и рамкой, молнии по боковым швам.

Световозвращающие элементы: по низу.

Для наилучшей защиты от холода рекомендуется надевать под мембранный утепленный полукомбинезон УРАН термобельё

ОПИСАНИЕ

Полукомбинезон УРАН — функциональная и удобная составляющая зимнего рабочего гардероба. Не даст замерзнуть при ветре и мокром снеге, выдерживает сильные морозы. Отличное решение для работы в суровых условиях российской зимы. Конструкция модели включает множество защитных

РАЗМЕРЫ

80-84
80-84
88-92
88-92
88-92

РОСТ

158-164
170-176
158-164
170-176
182-188

элементов: - наколенники-карманы для амортизационных вкладышей защищают колени при работе в неудобных позах; - накладки из ткани Кордура предотвращают износ мест повышенного истирания; - внутри предусмотрена снегозащитная юбка, чтобы исключить попадание снега в пододежное пространство. Световозвращающие элементы позволят вам чувствовать себя в полукомбинезоне УРАН более безопасно на плохо освещенных участках и в темноте. А эргономичный крой и регулировки по ширине обеспечат необходимый комфорт носки. Для наилучшей защиты от холода рекомендуется надевать под мембранный утепленный полукомбинезон УРАН термобельё

96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188
96-100	194-200
104-108	158-164
104-108	170-176
104-108	182-188
104-108	194-200
112-116	158-164
112-116	170-176
112-116	182-188
112-116	194-200
120-124	158-164
120-124	170-176
120-124	182-188
120-124	194-200
128-132	170-176
128-132	182-188
128-132	194-200
136-140	170-176
136-140	182-188
136-140	194-200
144-148	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
ГОСТ 12.4.303-2016		
ГОСТ 12.4.280-2014		
ТР ТС 019/2011		
		
		
		
		

