Полумаска фильтрующая SPIROTEK SH3100

Код по каталогу: 133-0031-01

Противоаэрозольная фильтрующая полумаска SPIROTEK SH3100, NR, класс защиты FFP1 (до 4 ПДК), обеспечивает высокоэффективную защиту органов дыхания от различных видов аэрозолей. Респиратор складного типа, со скрытым носовым зажимом, без клапана выдоха, оснащен фильтром электростатического действия, внутренним слоем и регулируемыми ремнями оголовья из гипоаллергенных материалов. Многослойный фильтрующий материал с высоким качеством фильтрации обеспечивает низкое сопротивление дыханию. Специальная конструкция позволяет использовать полумаску на любом типе и размере лица. Каждая полумаска упакована в индивидуальную упаковку для обеспечения гигиены и удобства использования.

Конструкция: складная

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)

Внутренний слой: гипоаллергенный материал

Носовой зажим: есть

Регулируемые ремни: есть

Фильтр: электростатического действия

Клапан выдоха: нет

Индивидуальная упаковка: есть

Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C

Условия хранения: от -30 °C до +70 °C, при максимальной влажности <90%.

Кратность заказа: 20 шт.

ОПИСАНИЕ

SPIROTEK SH3100 — это легкая фильтрующая полумаска без клапана выдоха, обеспечивающая степень защиты FFP1 (до 4 ПДК). Этот респиратор надежно защищает органы дыхания от различных видов аэрозолей, включая пыль, дым, туман и другие вредные вещества. Полумаска обеспечивает легкое, комфортное и безопасное дыхание и надежную защиту во время работы.
Складная эргономичная конструкция фильтрующей полумаски идеально подходит для большинства типов лиц.
Многослойный высокоэффективный фильтрующий материал обеспечивает качественную фильтрацию загрязняющих веществ и низкое сопротивление дыханию. Внутренний слой фильтрующей полумаски изготовлен из мягкого гипоаллергенного материала для обеспечения максимального комфорта во время ношения.
Наличие скрытого носового зажима и эластичных регулируемых ремней оголовья гарантирует плотное и удобное прилегание по линии обтюрации, обеспечивая надежную защиту от внешних воздействий.
Респиратор подходит для использования в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность, строительство, деревообработка, металлургия, добыча полезных ископаемых, а также для работы с нетоксичной пылью и производства цемента.
SPIROTEK SH3100 изготовлена из высококачественных материалов, обеспечивающих безопасность в широком температурном диапазоне от –30 до +70 °C.
SPIROTEK SH3100 упакованы в индивидуальные упаковки для обеспечения гигиеничности, удобства транспортировки и хранения.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.294-2015

ТР ТС 019/2011

ВОСТОК СЕРВИС