

Полумаска фильтрующая SPIROTEK SH3200V с клапаном



Код по каталогу: 133-0039-01

Противоаэрозольная фильтрующая полумаска SPIROTEK SH3200V, NR, класс защиты FFP2 (до 12 ПДК), обеспечивает высокоэффективную защиту органов дыхания от различных видов аэрозолей. Респиратор складного типа, со скрытым носовым зажимом и клапаном выдоха, оснащен фильтром электростатического действия, внутренним слоем и регулируемыми ремнями оголовья из гипоаллергенных материалов. Клапан выдоха эффективно отводит тепло, влагу и выдыхаемый воздух, обеспечивая оптимальные условия для комфортного и легкого дыхания. Многослойный фильтрующий материал с высоким качеством фильтрации обеспечивает низкое сопротивление дыханию. Специальная конструкция позволяет использовать полумаску на любом типе и размере лица. Каждая полумаска упакована в индивидуальную упаковку для обеспечения гигиены и удобства использования.

Конструкция: складная

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)

Внутренний слой: гипоаллергенный материал

Носовой зажим: есть

Регулируемые ремни: есть

Фильтр: электростатического действия

Клапан выдоха: есть

Индивидуальная упаковка: есть

Условия эксплуатации: от -30 °С до +70 °С

Условия хранения: от -30 °С до +70 °С, при максимальной влажности <90%.

ОПИСАНИЕ

SPIROTEK SH3200V — это фильтрующая полумаска с клапаном выдоха, обеспечивающая степень защиты FFP2 (до 12 ПДК). Этот респиратор надежно защищает органы дыхания от различных видов аэрозолей, включая пыль, дым, туман и другие вредные вещества. Полумаска обеспечивает легкое, комфортное и безопасное дыхание и надежную защиту во время работы.

Складная эргономичная конструкция фильтрующей полумаски идеально подходит для большинства типов лиц. Многослойный высокоэффективный фильтрующий материал обеспечивает качественную фильтрацию загрязняющих веществ и низкое сопротивление дыханию. Внутренний слой фильтрующей полумаски изготовлен из мягкого гипоаллергенного материала для обеспечения максимального комфорта во время ношения.

Наличие скрытого носового зажима и эластичных регулируемых ремней оголовья гарантирует плотное и удобное прилегание по линии обтюрации, обеспечивая надежную защиту от внешних воздействий. Клапан выдоха помогает уменьшить содержание углекислого газа и влаги под маской, создавая оптимальные условия для комфортного и свободного дыхания.

Респиратор подходит для использования в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность, строительство, деревообработка, металлургия, добыча полезных ископаемых, а также для работы с нетоксичной пылью, разработки карьеров и производства цемента.

SPIROTEK SH3200V изготовлена из высококачественных материалов, обеспечивающих безопасность в широком температурном диапазоне от -30 до +70 °C.

SPIROTEK SH3200V упакованы в индивидуальные упаковки для обеспечения гигиеничности, удобства транспортировки и хранения.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.294-2015

ТР ТС 019/2011