Полумаска фильтрующая SPIROTEK VS1300VR



Код по каталогу: 133-0474-01

Противоаэрозольная фильтрующая полумаска SPIROTEK VS1300VR, NR D, класс защиты FFP3 (до 50 ПДК) обеспечивает высокоэффективную защиту органов дыхания от различных видов аэрозолей. Фильтрующая полумаска чашеобразной формы, с алюминиевым носовым зажимом и клапаном выдоха, оснащена фильтром электростатического действия, с внутренним гипоаллергенным слоем. Клапан выдоха эффективно отводит тепло, влагу и выдыхаемый воздух, обеспечивая оптимальные условия для комфортного и легкого дыхания. Многослойный фильтрующий материал с высоким качеством фильтрации обеспечивает низкое сопротивление дыханию. Продукт успешно прошел тест на стойкость к доломиту, что подтверждает его пригодность для использования в условиях высокой запыленности.

Конструкция: чашеобразная

Степень защиты: FFP3 (до 50 ПДК)

D: пройден тест на устойчивость к запылению с использованием мелкодисперсной пыли

Внутренний слой: гипоаллергенный материал

Носовой зажим: есть

Головные ремни: есть

Фильтр: электростатического действия

Клапан выдоха: есть

Индивидуальная упаковка: нет

Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C

Условия хранения: от -20 °C до +40 °C, при максимальной влажности <75%.

Кратность заказа: 360 шт.

ОПИСАНИЕ

SPIROTEK VS1300VR – это фильтрующая полумаска с клапаном выдоха, обеспечивающая высокий уровень защиты FFP3 (до 50 ПДК). Надежно защищает органы дыхания от различных видов аэрозолей, включая пыль, дым, туман и другие вредные вещества. Полумаска обеспечивает легкое, комфортное и безопасное дыхание и надежную защиту во время работы.
Чашеобразная форма фильтрующей полумаски привычна и удобна для многих пользователей, не требует расправления при надевании. Многослойный высокоэффективный фильтрующий материалобеспечивает качественную фильтрацию загрязняющих веществ и низкое сопротивление дыханию. Внутренний слой фильтрующей полумаски изготовлен из мягкого гипоаллергенного материала для обеспечения максимального комфорта во время ношения.
Фильтрующая полумаска оснащена носовым зажимом для надежного прилегания к лицу. Клапан выдоха помогает уменьшить содержание углекислого газа и влаги под маской, создавая оптимальные условия для комфортного и свободного дыхания.
СИЗОД подходит для использования в различныхотраслях, включая горнодобывающую промышленность, металлургию, а также работу с токсичными и биологическими веществами.
Фильтрующая полумаска SPIROTEK VS1300VR успешно прошла доломит-тест, подтверждая свою эффективность даже в условиях повышенной запыленности.
SPIROTEK VS1300VR изготовлена из высококачественных материалов, обеспечивающих безопасность в широком температурном диапазоне от –30 до +70 °C.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.294-2015

ТР ТС 019/2011

ВОСТОК СЕРВИС