

Полумаска фильтрующая SPIROTEK VS2100VR



Код по каталогу: 133-0475-01

Противоаэрозольная фильтрующая полумаска SPIROTEK VS2100VR NR D, класс защиты FFP1 (до 4 ПДК) обеспечивает высокоэффективную защиту органов дыхания от различных видов аэрозолей. Фильтрующая полумаска чашеобразной формы, с алюминиевым носовым зажимом и клапаном выдоха, оснащена фильтром электростатического действия, дополнительным уплотняющим материалом в области переносицы, регулируемыми ремнями оголовья и внутренним слоем из гипоаллергенных материалов. Клапан выдоха обеспечивает эффективное удаление тепла, влаги и выдыхаемого воздуха, создавая оптимальные условия для комфортного и легкого дыхания. Многослойный фильтрующий материал с высоким качеством фильтрации обеспечивает низкое сопротивление дыханию. Продукт успешно прошел тест на стойкость к доломиту, что подтверждает его пригодность для использования в условиях высокой запыленности.

Конструкция: чашеобразная

Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)

D: пройден тест на устойчивость к запылению с использованием мелкодисперсной пыли

Внутренний слой: гипоаллергенный материал

Носовой зажим: есть

Регулируемые ремни: есть

Фильтр: электростатического действия

Клапан выдоха: есть

Индивидуальная упаковка: нет

Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C

Условия хранения: от -20 °C до +40 °C, при

максимальной влажности <75%.

Кратность заказа: 10 шт.

ОПИСАНИЕ

SPIROTEK VS2100VR – это фильтрующая полумаска с клапаном выдоха, обеспечивающая уровень защиты FFP1 (до 4 ПДК). Надежно защищает органы дыхания от различных видов аэрозолей, включая пыль, дым, туман и другие вредные вещества. Полумаска обеспечивает легкое, комфортное и безопасное дыхание и надежную защиту во время работы.

Чашеобразная форма фильтрующей полумаски привычна и удобна для многих пользователей, не требует расправления при надевании. Многослойный высокоэффективный фильтрующий материал обеспечивает качественную фильтрацию загрязняющих веществ и низкое сопротивление дыханию. Внутренний слой фильтрующей полумаски изготовлен из мягкого гипоаллергенного материала для обеспечения максимального комфорта во время ношения.

Фильтрующая полумаска оснащена носовым зажимом, дополнительным уплотняющим материалом в области переносицы и регулируемыми ремнями оголовья для надежного прилегания к лицу. Клапан выдоха помогает уменьшить содержание углекислого газа и влаги под маской, создавая оптимальные условия для комфортного и свободного дыхания.

СИЗОД подходит для использования в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность, строительство, деревообработка, металлургия, добыча полезных ископаемых, а также для работы с нетоксичной пылью и производства цемента.

Фильтрующая полумаска SPIROTEK VS2100VR успешно прошла доломит-тест, подтверждая свою эффективность даже в условиях повышенной запыленности.

SPIROTEK VS2100VR изготовлена из высококачественных материалов, обеспечивающих безопасность в широком температурном диапазоне от –30 до +70 °С.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.294-2015

ТР ТС 019/2011

