Полумаска фильтрующая SPIROTEK VS2200VR



Код по каталогу: 133-0218-02

Противоаэрозольная фильтрующая полумаска SPIROTEK VS2200VR NR D, класс защиты FFP2 (до 12 ПДК) обеспечивает высокоэффективную защиту органов дыхания от различных видов аэрозолей. Фильтрующая полумаска чашеобразной формы, с алюминиевым носовым зажимом и клапаном выдоха, оснащена фильтром электростатического действия, дополнительным уплотняющим материалом в области переносицы, регулируемыми ремнями оголовья и внутренним слоем из гипоаллергенных материалов. Клапан выдоха обеспечивает эффективное удаление тепла, влаги и выдыхаемого воздуха, создавая оптимальные условия для комфортного и легкого дыхания. Многослойный фильтрующий материал с высоким качеством фильтрации обеспечивает низкое сопротивление дыханию. Продукт успешно прошел тест на стойкость к доломиту, что подтверждает его пригодность для использования в условиях высокой запыленности.

Конструкция: чашеобразная

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)

D: пройден тест на устойчивость к запылению с использованием мелкодисперсной пыли

Внутренний слой: гипоаллергенный материал

Носовой зажим: есть

Регулируемые ремни: есть

Фильтр: электростатического действия

Клапан выдоха: есть

Индивидуальная упаковка: нет

Условия эксплуатации: от - 30 °С до +70 °С

Условия хранения: от -20 °С до +40 °С, при

максимальной влажности<75%.

Кратность заказа: 10 шт.

ОПИСАНИЕ

SPIROTEK VS2200VR — это фильтрующая полумаска с клапаном выдоха, обеспечивающая степень защиты FFP2 (до 12 ПДК). Надежно защищает органы дыхания от различных видов аэрозолей, включая пыль, дым, туман и другие вредные вещества. Полумаска обеспечивает легкое, комфортное и безопасное дыхание и надежную защиту во время работы.
Чашеобразная форма фильтрующей полумаски привычна и удобна для многих пользователей, не требует расправления при надевании. Многослойный высокоэффективный фильтрующий материал обеспечивает качественную фильтрацию загрязняющих веществ и низкое сопротивление дыханию. Внутренний слой фильтрующей полумаски изготовлен из мягкого гипоаллергенного материала для обеспечения максимального комфорта во время ношения.
Фильтрующая полумаска оснащена носовым зажимом, дополнительным уплотняющим материалом в области переносицы и регулируемыми ремнями оголовья для надежного прилегания к лицу. Клапан выдоха помогает уменьшить содержание углекислого газа и влаги под маской, создавая оптимальные условия для комфортного и свободного дыхания.
СИЗОД подходит для использования в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность, строительство, деревообработка, металлургия, добыча полезных ископаемых, а также для работы с нетоксичной пылью, разработки карьеров и производства цемента.
Фильтрующая полумаска SPIROTEK VS2200VR успешно прошла доломит-тест, подтверждая свою эффективность даже в условиях повышенной запыленности.
SPIROTEK VS2200VR изготовлена из высококачественных материалов, обеспечивающих безопасность в широком температурном диапазоне от –30 до +70 °C.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.294-2015

ТР ТС 019/2011

ВОСТОК СЕРВИС