Полумаска фильтрующая SPIROTEK VS2200WVR



Код по каталогу: 133-0568-01

Специализированная противоаэрозольная фильтрующая полумаска SPIROTEK VS2200WVR, класс защиты FFP2 R D/A , предназначена для обеспечения высокоэффективной защиты органов дыхания сварщиков от пыли, дыма и сварочных аэрозолей до 12 ПДК, а также органическихгазов и паров в концентрациях до 3 ПДК. Фильтрующая полумаска чашеобразной формы, оснащенная носовым зажимом и клапаном выдоха, фильтром электростатического действия с дополнительным угольным слоем, дополнительным уплотняющим материалом в области переносицы, регулируемыми ремнями оголовья и внутренним гипоаллергенным слоем. Клапан выдоха обеспечивает эффективное удаление тепла, влаги и выдыхаемого воздуха, создавая оптимальные условия для комфортного и легкого дыхания. Многослойный фильтрующий материал свысоким качеством фильтрации обеспечивает низкое сопротивление дыханию. Продукт успешно прошел тест на стойкость к доломиту, что подтверждает его пригодность для использования в условиях высокой запыленности.

Конструкция: чашеобразная

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)

D: пройден тест на устойчивость к запылению с использованием мелкодисперсной пыли

Внутренний слой: гипоаллергенный материал

Носовой зажим: есть

Регулируемые ремни: есть

Фильтр: электростатического действия с

дополнительным угольным слоем

Клапан выдоха: есть

Индивидуальная упаковка: нет

Условия эксплуатации: от -30 °С до +70 °С

Условия хранения: от -20 °С до +40 °С, при максимальной влажности <75%.

Кратность заказа: 10 шт.

ОПИСАНИЕ

SPIROTEK VS2200WVR — это специализированная противоаэрозольная фильтрующая полумаска для сварочных работ, обеспечивающая степень защиты от аэрозолей FFP2 (до 12 ПДК). Надежно защищает органы дыхания не только от пыли, тумана и дыма, сварочных аэрозолей, но также от воздействия органических газов и паров (до 3 ПДК) благодаря дополнительному угольному слою. Полумаска обеспечивает легкое, комфортное и безопасное дыхание и надежную защиту во время работы.
Чашеобразная форма фильтрующей полумаски привычна и удобна для многих пользователей, не требует расправления при надевании. Многослойный высокоэффективный фильтрующий слой с угольным фильтром обеспечивает качественную фильтрацию загрязняющих веществ и низкое сопротивление дыханию. Внутренний слой фильтрующей полумаски изготовлен из мягкого гипоаллергенного материала для обеспечения максимального комфорта во время ношения.
Фильтрующая полумаска оснащена уплотняющим материалом в области переносицы и регулируемыми ремнями оголовья для надежного прилегания к лицу. Клапан выдоха помогает уменьшить содержание углекислого газа и влаги под маской, создавая оптимальные условия для комфортного и свободного дыхания.
СИЗОД рекомендуется для защиты органов дыхания при сварочных работах, литье и других операциях, связанных с нагревом металлов.
Фильтрующая полумаска SPIROTEK VS2200WVR успешно прошла доломит-тест, подтверждая свою эффективность даже в условиях повышенной запыленности.
SPIROTEK VS2200WVR изготовлена из высококачественных материалов, обеспечивающих безопасность в широком температурном диапазоне от –30 до +70 °С.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

ВОСТОК СЕРВИС