

Полумаска SPIROTEK 6000 РАЗМЕР М (6020)



Код по каталогу: 133-0496-01

Полумаска SPIROTEK 6020 в среднем размере (М), совместимая с противогазовыми и/или противоаэрозольными фильтрами серии SPIROTEK Q, CD913, C813H, обеспечивает комбинированную защиту от газов, паров и аэрозолей с концентрацией до 50 ПДК. Изготовлена из гипоаллергенного термопластичного эластомера. Специальное отверстие в области подбородка обеспечивает отвод влаги при повышенных нагрузках и температурах. Низкопрофильная конструкция и оптимальное расположение фильтров обеспечивают широкий обзор и удобство в работе. Регулируемые ремни и оголовье обеспечивают плотное прилегание. Высокоэффективный клапан выдоха обеспечивает быстрое и эффективное удаление выдыхаемого воздуха.

Степень защиты: до 50 ПДК

Материал лицевой части: ТПЭ

Фильтры: серии Q, CD913, C813H

Условия хранения: от -20 °С до +50 °С, при относительной влажности <70%

ОПИСАНИЕ

SPIROTEK 6000 – это высококачественная полулицевая маска, которая совместима с противогазовыми и/или противоаэрозольными фильтрами серии SPIROTEK Q, CD913, C813. Обеспечивает надежную защиту до 50 ПДК, эффективно предотвращая проникновение вредных веществ в органы дыхания при работе в зоне с загрязненным воздухом.

Изготовленная из гипоаллергенного термопластичного эластомера, полумаска обеспечивает комфорт и безопасность во время использования. Специальное отверстие в области подбородка эффективно удаляет влагу при повышенных нагрузках и температурах, обеспечивая дополнительный комфорт для пользователя. Низкий профиль и оптимальное размещение фильтров обеспечивают широкий обзор и удобство в работе.

Регулируемые в четырех точках эластичные ремни и оголовье обеспечивают

РАЗМЕРЫ

М

оптимальное прилегание к лицу. Высокоэффективный клапан выдоха, направленный вниз, мгновенно и эффективно удаляет выдыхаемый воздух, помогая снизить уровень усталости даже при длительном использовании. Полумаска рекомендована к использованию в химической и нефтехимической, металлургической и других промышленности. Благодаря наличию трех размеров (S, M, L), каждый сможет подобрать подходящий для себя вариант.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.244-2013

ТР ТС 019/2011

